

单铂铑快速热电偶 测温精度高 您值得信赖的测温产品

产品名称	单铂铑快速热电偶 测温精度高 您值得信赖的测温产品
公司名称	石家庄市万利鑫工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万利鑫 型号:602P/604J
公司地址	行唐县南桥镇南桥村
联系电话	031182733415 15373669886

产品详情

十五年品质保证，配件成品流水生产线，根根检测保证质量，测成率可达98%以上，厂家直销，型号齐全，质优价廉！

名称	型号	分 度号	允 差	适用温 度		测量 时间
				最佳	上限	
铂铑30-铂铑6	kb-602p	b	± 5	1500-1700	1750	4-6s
铂铑10-铂	ks-602p	s	± 5	1400-1600	1650	4-6s
铂铑13-铂	kr-602p	r	± 5	1400-1600	1650	4-6s
钨铼3-钨铼25	kw-602p	w	± 7	1500-1700	1800	4-6s

产品介绍：

原理：快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度，是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据热效应，利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。

结构：快速热电偶的结构，它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽，全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体，而不可拆卸，故为一次性使用。

使用方法：

1、根据测量的对象和范围，选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。2、把快速热电偶装在测温枪上，并使二次仪表指针（或数显器）回零，这时说明接触良好，可以进行测量。3、快速热电偶插入钢水深度以300 - 400 mm为宜，测量时不要测到炉壁或渣子上，做到：快、稳、准，当二次仪表得到结果时，应立即提枪，快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒，否则易烧毁测温枪。4、测温枪从炉内提出后，取下使用过的热电偶，并装上新的，停顿几分钟，准备下次测量。不得连测连拆，否则造成温差波动。

运输与储存：产品在装卸时要小心轻放，运输过程中，不得受潮，产品应贮存在相对温度不大于80%，空气流通，不含有引起产品腐蚀的有害气体，整箱摆放在干燥的仓库中。

包装：50支/箱，纸箱包装，也可根据客户要求定制。

石家庄市万利鑫工贸有限公司祝广大新老客户身体健康，生意兴隆！

本产品的加工定制是是，品牌是万利鑫，型号是602P/604J，品种是冶金铸造行业测温产品，分度号是KS，测量范围是0-1800（ ），允差等级是 ± 2 / ± 5 ，热响应时间是4~6（s），联接型式是无固定装置，外形尺寸是300/600/800/900/1000/1200（mm），规格是KS-300