

德国E+H PMD75-ABC7L21BAAU差压变送器带HART现货原装

产品名称	德国E+H PMD75-ABC7L21BAAU差压变送器带HART现货原装
公司名称	深圳华阳自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:PMD75-ABC7L21BAAU
公司地址	深圳市南山区文苑路37号西丽工业区5栋205
联系电话	0755-86154660 13662634066

产品详情

pmd75-abc7l21baau (1 6 bar)差压变送器					
过程材质	1 : 金属膜片 2 : 法兰	量程	50pa-4mpa	过程温度	-40...+120
精度	0.075% 0.05%	电源	10.5...45v dc 10.5...30v dc (防爆)	输出信号	4-20ma带hart
过程连接	1/4-18 npt rc 1/4	应用	1 : 物位 2 : 差压 3:流量		
防护等级	ip66、 ip67、 ip68				
pmd75-abc7l21baau (1 6 bar)差压变 送器	[a]	认证: 非防爆场合			
	[b]	输出;操作: 4-20ma sil hart; 内部 + lcd			
	[c]	外壳类型,电缆入口: t14 铝 ip66/67 nema6p; npt1/2 螺 纹 t14 =侧面盖			
	[7l]	额定量程 ; pn: 16bar/1.6mpa/240psi; 160bar/16mpa/2400psi			
	[2]	标定 ; 单位: 额定量程; kpa/mpa			
	[1]	膜片材质: 316l			
	[b]	过程连接: npt1/4-18 iec61518 unf7/16-20, c22.8包含排放阀 ,316l			
	[a]	密封圈: fkm viton			
	[a]	附加选项 1: 不选			

本产品的加工定制是否, 品牌是E+H/恩德斯豪斯, 型号是PMD75-ABC7L21BAAU, 类型是中差压变送器, 测量范围是50Pa-4MPa (kPa), 精度等级是0.075%, 输出信号是4-20MA带HART (mA), 电源电压是10.5...45VDC (V), 工作温度是-40...+120 ()