

智能差压变送器；用途

产品名称	智能差压变送器；用途
公司名称	淮安市祥瑞仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:祥瑞仪表 型号:XR3351DP
公司地址	金湖县理士大道61号-3
联系电话	13776711436 15152323348

产品详情

xr3351dp微差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、cecc等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。模拟型特点

精度高	量程	无机械可动部
零点外部连续		件、维修量少
可调		重量轻（2.4kg）
稳定性能好	正	全系列统一结
迁移可达500%、		构、互换性强
负迁移可达600%		小型化（166mm
二线制	阻尼	总高）
可调、耐过压		接触介
固体传感器设计		质的膜片材料可
		选
		单边抗过压强
		低压压铸铝合金
		壳体

智能型特点： 超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量 数字精度： $\pm(-)0.05\%$ 模拟精度： $\pm(-)0.75\%+(-)0.1\%f.s$ 全性能： $\pm(-)0.25f.s$ 稳定性：0.25% 60个月 量程比：100：1 测量速率：0.2s 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装 过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量 世界上唯一采用h合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性 采用16位计算机的智能变送器 标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控 支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。选型表：

无	智能型	代号	测量范围				
模拟型	智能型	kr3351dp	0-0.06 ~ 0.3kpa				
			0-0.25 ~ 1.5kpa				
模拟型	智能型		0-0.25 ~ 1.5kpa				
		代号	结构材料			灌 硅	
				法兰接头	排气/排液阀		隔离膜片
			22	316不锈钢	316不锈钢		316不锈钢
			23	316不锈钢	316不锈钢		哈氏合金c
			24	316不锈钢	316不锈钢		蒙乃尔
			25	316不锈钢	316不锈钢		钽
			33	哈氏合金c	哈氏合金c		哈氏合金c
			35	哈氏合金c	哈氏合金c		钽
			44	蒙乃尔	蒙乃尔		蒙乃尔
					代号		选件
m1	0 ~ 100%线性指示表						
m2	数字显示表头						
m3	液晶显示表头						
b1	管装弯支架						
b2	盘装弯支架						
b3	管装平支架						
d1	法兰侧面排气/排液阀在上部						
d2	法兰侧面排气/排液阀在下部						
e1	普通电缆接头						
e2	防爆电缆接头						
g1	腰形法兰						
g2	焊管接头						
d	隔爆						
	本安						

本产品的加工定制是是，品牌是祥瑞仪表，型号是XR3351DP，类型是中差压变送器，测量范围是100（kPa）