

国营794厂军工品质CHM型高压脉冲电容器

产品名称	国营794厂军工品质CHM型高压脉冲电容器
公司名称	河南华中星科技电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华中星 型号:CHM 介质材料:复合介质
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 河南省鹤壁市延河路179号
联系电话	86-03923635062 13674903172

产品详情

chm型高压密封复合介质电容器

chm型高压密封复合介质电容器,以具有优异电性能的聚酯膜和电容器纸作为介质,铝箔为电极,金属外壳全密封结构。

1. 外观尺寸

2. 品特点

金属外壳全密封结构。

具有耐高电压、高绝缘电阻等性能。

能耐较大的冲击电流、性能稳定。

3. 应用范围

适用冲击电流发生器、激光设备、避雷器测试设备等线路中。

4. 技术要求

引用标准	q/rf 262-2003
气候类别	25/040/10
工作温度范围	-25 ~ +40

额定电压	1kv~100kv
电容量范围	1uf~ 600uf
耐电压	ur 30kv 1.3ur (10s) ; ur > 30kv 1.1ur (10s)
电容量等级/偏差	l j级 - $\pm 5\%$ l k级 - $\pm 10\%$ l m级 - $\pm 20\%$
绝缘电阻	l r 1000s
损耗角正切	l tg 0.006 (100hz) ;
注：	

河南华中星科技电子有限公司（七九四厂）是以电容器为主业的电子元器件综合性研发生产企业，始建于1970年6月，是国家定点生产有机薄膜电容器的大型骨干企业，军工产品科研生产基地，中国电子信息行业的军工骨干企业，河南省优秀高新技术企业，省一级企业。2009年企业与郑州黄河科技学院进行重组后，选址鹤壁淇滨区延河路179号建设河南华中星科技电子有限公司新厂区，公司注册资本10000万元，现有资产总计2.1亿元。公司占地面积112672平方米，生产建筑总面积约90000平方米。具有年产有机薄膜电容器近3000万只的民品生产配套能力。公司现有员工300余名。公司拥有一个省级技术中心，中心人数100余人，其中具有高、中级以上职称25人。中心拥有专用试验设备160台（套），仪器、仪表106台（套），有效的满足了科研及电容器的相关例行试验工作。公司不断加强研发机构建设，进一步建立和完善了有利于创新的机制，增强了自主创新能力，形成了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。技术中心在提高企业竞争力和推动产品技术进步方面发挥了重要作用，企业主导产品之一的有机薄膜电容器凭借质量可靠、工艺技术先进等优势，生产规模在全国有机薄膜电容器生产中名列前茅。公司主要产品执行国际电工委员会iec、国际通讯itt、国家标准及军用标准。并通过了iso9001：2008版民品质量体系认证、gjb9001b军工质量体系认证，获国家、部、省科技成果20多项。产品主要用于国家重点工程、尖端科技项目和国防建设，在铁路、通讯、能源、汽车和家用电器领域也得到广泛应用。为我国“神舟”号载入运载火箭的发射、人造卫星的上天、核武器的研制、导弹试验及陆海空三军常规兵器等国防重点工程和高能加速器等尖端科研项目提供了高可靠电容器。

公司名称：河南华中星科技电子有限公司

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路179号

联系人：牧雷

电 话：0392 3635608

手 机：18639206794

企业 qq：1011002005

邮 箱：hzxdr@foxmail.com

本产品的品牌是华中星，型号是CHM，介质材料是复合介质，应用范围是高压，外形是长方形，功率特性是大功率，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 $\pm 5(\%)$ ，等效串联电阻(ESR)是1 (m)，标称容量是0.047-600 (uF)，损耗是0.22，额定电压是 30K (V)，绝缘电阻是大于等于1000 S (m)，温度系数是-25~+40，引用标准是Q/RL262-2003