

CD60 350UF 洗衣机电容器 电机运转 启动电容 水泵电容

产品名称	CD60 350UF 洗衣机电容器 电机运转 启动电容 水泵电容
公司名称	平乡县万胜电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌:京业 型号:CD60 介质材料:铝电解
公司地址	平乡县节固村
联系电话	86-03197906866 13273673622

产品详情

平乡万胜电容器厂是开发、研制与生产电容器的专业厂家，本厂的“京业”及“万胜”品牌电容器性能卓越、质量一流、服务周到深受大家喜爱，现已成为质量过硬的知名品牌。 本公司主要产品有：cd60型电机启动用铝电解电容器.cbb65系列空调电容器.公司技术力量雄厚，拥有数名从事电容器行业长达十几年的工程技术人员，并在电容器行业取得了一定的成就.我厂坚持以“质量第一、诚信经营”为服务宗旨，可针对不同的客户设计.生产出满足其各种特殊用途的产品，真诚期待与您合作。

cd60型电容器

以高纯电子铝箔为极板，以电容器纸、氧化铝为介质卷制而成，非固体电解质、金属外壳，双焊片式和引线式引出端，用于单相交流电动机（50hz或60hz）的启动，使电动机在较低的启动电流下能够获得较高的转矩。它具有电气性能优良，质量稳定可靠的特点。使用温度范围: -10 ~ +55

额定电压: 110 ~ 330vac

电容量允许偏差: +30% 0

最高电压: $ur < 160v$ $umax = 1.25ur$; $ur > 160 >$ $umax = 1.2ur$

损耗角正切: $tg \delta < 0.15$

极间耐电压: 引出端之间加1.2ur持续时间2s无飞弧或击穿

极壳间耐电压: 引出端与外壳之间施加2000vac无击穿

额定值与特性 table1 rating & characteristic

	泄漏电流 leakage current		施加额定电压1分钟
1			applying the rated voltage for 1 minute $i=0$.
			charging voltage cycle
	耐久性 70 durability 70	$U_r(v.ac)$ 125~140	电压充电周期 1 minute 2 times, electricity 1 second stop 29 seconds 1分钟2次,通电1秒停止29秒
2		160~250	1 minute 1 times, electricity 1 seconds, stop and 59 seconds 1分钟1次,通电1秒,停止59秒
3	heat load life 高温负荷特性	在70 环境中施加额定工作电压1000小时后，电容器的特性符合右表的要求。 in the 70 environment impose rated voltage after 1000 hours , the characteristics of capacitor is accord with the requirement of the right table.	静电容量变化率 the electrostatic capacity rate
			leak current 漏电流
4	high temperature storage features 高温储存特性		在70 环境中无负载 in the 70 environment without load placed after 2000 hours

本产品的品牌是京业，型号是CD60，介质材料是铝电解，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是250（V），标称容量是350（uF），额定电压是220（V），温度系数是-20—75