

夹布胶管 输水胶管 耐油胶管 耐酸碱胶管 蒸汽胶管

产品名称	夹布胶管 输水胶管 耐油胶管 耐酸碱胶管 蒸汽胶管
公司名称	景县鑫龙橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:夹布输油胶管 材质:丁苯橡胶 用途:输送水、油、空气、酸、碱溶液
公司地址	河北 景县 经济开发区
联系电话	03184361277 13780288111

产品详情

夹布胶管系列

一、产品结构：夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、产品特点：胶管具有外径公差小,耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等特点,胶管最小爆破压力为工作压力的四倍。

三、产品用途:各类型夹布输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同选用相应材料制造,产品结构合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。根据用途分为：

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。

蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。

5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa（4倍安全系数）。

8、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求。

四、通用夹布输送胶管和吸引胶管技术参数：

夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力 (mpa)			对应爆破压力 (mpa)			胶管长度	
公称尺寸	公差							尺寸 (m)	公差 (m)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

吸引胶管参数

内径 (mm)		夹布层数 (层)		螺旋钢丝直 径 (mm)	管接头长度 (mm)		胶管长度	
公称尺寸	公差				尺寸	公差	尺寸 (m)	公差 (mm)
38	1.2	2	3	2.0	75	10	10	150
51	1.2	3	4	2.6	100	15	10	150
64	1.5	3	4	2.6	100	15	10	150
76	1.5	4	5	2.6	100	15	10	150
89	1.5	4	5	3.2	100	15	10	150
102	2.0	4	5	3.2	125	20	10	150
127	2.0	5	6	3.2	125	20	10	150
152	2.0	5	6	4.0	150	20	10	150
203	2.5	6	7	5.0	200	25	10	150
254	2.5	7	8	5.0	200	25	10	150
305	2.5	7	8	5.0	250	25	10	150

本产品的类型是夹布输油胶管，材质是丁苯橡胶，用途是输送水、油、空气、酸、碱溶液，厂家(产地)是河北景县，工作压力是1—13，对应爆破压力是4—30，公称外径是10—305 (mm)，壁厚是2—18 (mm)，长度是5—100 (m)