

# |耐酸碱夹布胶管| |耐油夹布胶管|64\*6层夹布胶管

产品名称	耐酸碱夹布胶管   耐油夹布胶管 64*6层夹布胶管
公司名称	景县华泰液压橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:夹布输酸碱胶管 材质:丁腈橡胶 用途:石油化工
公司地址	景 县城西工业区二中北路
联系电话	0318-4227376 13315828891

## 产品详情

吹氧胶管		排吸油胶管	
特种性能胶管			
产品名称	内径 (mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170 ° c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa, 热水0.8mpa.	---
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa。	也可采用外铠装结构
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa。	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作	输送浓酸时内胶层可采用丁

		压力为0.5-0.7mpa。	基胶，布层可采用玻璃纤维
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用胶管，工作压力为0.6mpa。	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用做钻井机劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30pa。	两端有金属接头
尼龙线缠绕	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa。	连端硫化金属法兰，外有石棉保护层。
吹氧胶管			
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用，工作压力为0.4-0.5mpa。	根据设计需要可带有法兰接头
制孔胶管	25，32，40	桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.50-2.30kg/根。	外层胶具有良好的撕拉性能

本系列产品采用耐油性能优良的橡胶制造，具有良好的抗油溶胀性能，适合工厂企业、油田、煤矿、油码头等，在常温下抽吸或排送汽油、煤油、柴油、机油、原油等矿物油类。

#### 夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力 (mpa)			对应爆破压力 (mpa)			胶管长度	
公称尺寸	公差						尺寸 (m)	公差 (mm)	
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

	附：我公司夹布输送（吸引）胶管最大口径1200mm 未尽数据来电索取
--	---------------------------------------

本产品的类型是夹布输酸碱胶管，材质是丁腈橡胶，用途是石油化工，厂家(产地)是河北景县，工作压力是0.1-10，对应爆破压力是15，公称外径是6-152（mm），壁厚是2（mm），长度是20-50（m）