

LS2208手持式条码阅读器条码扫描枪二维条形码激光扫描器

产品名称	LS2208手持式条码阅读器条码扫描枪二维条形码激光扫描器
公司名称	苏州鸿铭贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手持式条码阅读器 型号:LS2208
公司地址	苏州市吴中区佳运花园14幢203室
联系电话	13390893861 13915565860

产品详情

ls2208分为标版和ap两个版本主要区别是：ls2208标版的扫描距离比ls2208ap稍远，可达到43厘米，而ls2208ap则相对廉价一些，ls2208标版是墨西哥生产，ls2208ap为中国生产。

耐用的单板构造 经过了严格的 5 英尺跌落测试。 防划伤的钢化玻璃出射窗
适合连续使用。 准确的 1d 条形码初次采集
提高工作效率，加快结帐速度，有效改善客户服务。 宽工作范围
从接触到 17 英寸（43 厘米）远都可提供最佳的性能。 多板载接口
简化了安全和集成，确保了未来的兼容性。 即插即用，通用电缆
可通过单根电缆与任意计算环境连接，从而实现快速部署。 直观的设计
最小化设置和培训时间。 小巧轻便的人体工程学设计
流畅均衡的外形可以缓解用户疲劳，使扫描操作更加舒适，工作效率空前提高 免提 intellistand
实现投射扫描，可在免持与手持两种模式之间轻松切换。 高级数据格式化（adf）
使用户可在将数据发送至主机之前先对数据进行修改，节省了高昂的主机软件修改费用

电压和电流：5.0 volts ± 10% @ 500ma（额定值）

尺寸：6.0x2.5x3.34英寸（高x宽x厚）

重量：5.15盎司（16克）

解 - 码能力：1d

前后摆动：+/-65°

左右摆动：+/-60°

滚动：+/-30°

支持的接口：udecoded，rs232，keyboard wedge，wand emulation，usb，sunapse

扫描场深度：100% upc：0-8（英寸）/0-20（厘米）

扫描模式：单行

扫描频率：每秒扫描100（双向）

技术：激光扫描器

储存温度：-40°至158°f（-40°至70°c）

抗光性：可直接在正常的办公及工厂光照环境，以及阳光照射环境下使用

跌落规格：从5英尺高度跌落至水泥地面，设备依然工作正常

工作温度：-32°至122°f（0°至50°c）

本产品的加工定制是是，类型是手持式条码阅读器，型号是LS2208，墨轮尺寸是0（mm），印字速度是0（mm/秒），重量是0.5（kg），外形尺寸是0（mm），品牌是Motorola/摩托罗拉，适用对象尺寸是0（mm），OEM是否，质保是1（年），售后服务是保修一年