

# 粮食水分测定仪粮棉水分测定仪带语言提示

产品名称	粮食水分测定仪粮棉水分测定仪带语言提示
公司名称	北京中西科仪科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中科仪 型号:KZL-LM6C
公司地址	北京市海淀区马连洼菊园小区4号楼3门102号(住宅)
联系电话	010-62960728 15801598719

## 产品详情

产品介绍及技术指标kzl-lm6c粮棉水分测定仪，使用方便，仪器快速，准确。1. kzl-lm6c在装好电池后，用手接触扦棒电源即开。2. 调整限值：按住限值按钮键，待屏幕闪动数次后显示原设定值。如想设定新的限值，不要放手，限值会自动增加并循环变化，当你想要设定值时，请立即松手，该值便永久保留。当更换电池是需重新设定限值。3. 种类调整：种类共有5种：1.籽棉 2.小麦 3.玉米 4.稻谷 5.油菜籽 按住种类按钮键不放，并有语言提示，待你想要设定种类时，请立即松手。更换电池时也要重新设定。4. 语言提示：含水超标、种类提示、请更换电池，并显示“II” 5. 水分值调整：当仪器测量水分值与实际含水分值有明显误差时，可调整测量水分值，同时按下“种类”、“限值”按钮。仪器循环显示ho-h5，表示增加0~5个水分值。-2%~1%00表示减少水分值，起始值为00。6. 产品主要性能：1) 测量对象：籽棉、小麦、玉米、稻谷、油菜籽等。2) 测量范围：5~40%3) 测量误差：小于或等于正负0.5%4) 测量时间：小于或等于5s5) 工作电源：4节5号电池6) 自动关机：仪器在20秒后未操作，将自动关机。7) 环境温度：-10~50度7. 使用方法：当调整好一种被测对象，无须开电源，只要直接插入被测量物，便直接显示水分值，并有兰屏显示。若水分测量标准值设定在13.5%，则实际测出的水分值是14%，并有语言提示“含水超标”“含水超标”。。。8. 电池欠压提示：电池即将用完时，仪器会显示“II”显示并同时提示“请换电池”。

本产品的加工定制是否，品牌是中科仪，型号是KZL-LM6C，测量范围是5~40%