

# 福禄克Fluke51-2温度计手持式测温仪F51II热电偶测温计原装

产品名称	福禄克Fluke51-2温度计手持式测温仪F51II热电偶测温计原装
公司名称	深圳华阳自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:51-2
公司地址	深圳市南山区文苑路37号西丽工业区5栋205
联系电话	0755-86154660 13662634066

## 产品详情

fluke 50 ii系列产品特点fluke 53 ii 和 54 ii系列除具有以上全部功能外，还包括如下功能：

带背光的双显示可以显示t1、t2 (仅限52 和 54 型)、t1-t2 (仅限52 和 54 型)的任意组合，再加上最小值、最大值或平均值支持的热电偶类型还有r、s和n型（总共7种不同的类型）回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据为更进一步分析和绘图，可用温度表的红外通讯接口把数据导出到可选的flukeview 图表软件中可以记录多达500点的测量数据，记录间隔可调

技术指标	
温度准确度	高于 -100 ° c : j、k、t、e和n型：± [0.05% + 0.3 ° c]* r和s型：± [0.05% + 0.4 ° c]* 低于-100 ° c: j、k、e和n型：± [0.20% + 0.3 ° c]* t型：± [0.50% + 0.3 ° c]
温度范围	j型：-210 ° c 至 1200 ° c k型：-200 ° c 至 1372 ° c t型：-250 ° c 至 400 ° c e型：-150 ° c 至 1000 ° c n型：-200 ° c 至 1300 ° c* r和s型：0 ° c 至 1767 ° c*
温标	its-90

适用标准		nist-175
显示分辨率		0.1 ° c, 0.1 k < 1000 1 ° c, 1 k >=1000
注	*	只有fluke 53 ii b 和 54 ii b 型温度表可以测量 n、 r 和 s 型热电偶

环境参数：		
工作温度		-10 ° c 至 50 ° c
储存温度		-40 ° c 至 60 ° c
湿度（无冷凝）		0% 至 90% ; 0 ° c 至 35 ° c 0% 至 70% ; 0 ° c 至 50 ° c

安全技术参数		
过电压类别		csa c22.2 no. 1010.1 1992; en 61010 amendments 1,2
机构认证		ce, csa, t ü v (待批)

机械和一般参数		
尺寸		173 mm l x 86 mm w x 38 mm
重量		400 g
电池		3 节 aa 型号电池，典型的电池寿命为1000小时

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是51-2，测量范围是-200 ° C至1372 ° C ( ) ( )，测温分辨率是0.1，测温精度是0.05%+0.3 ° C，外形尺寸是173mmLx86mmWx38mm ( mm ) ( mm )