

英国BESTEMP150高端炉温曲线测试仪 DX150回流焊温度测试仪

产品名称	英国BESTEMP150高端炉温曲线测试仪 DX150回流焊温度测试仪
公司名称	东莞市大朗万中电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:英国BESTEMP 型号:DX150
公司地址	广东 东莞市 广东省大朗镇佛子凹五区138号
联系电话	076922890669 15817555552

产品详情

英国bestemp150高端炉温曲线测试仪

特点/features

效率高，连续存储数据16次，同时下载至计算机分组分析处理；
采用模块化分析模式，简捷、快速分析系统可基于pc（windows）及pda（pocket）进行数据分析；
功耗低，采用锂电池供电，连续使用长达60小时以上，快速充电10分钟即可使用；
通信模式采用串口、usb及无线传输，适合多种工作环境及应用领域
多层隔热保护，采用不锈钢精制而成，
可应对最严酷的无铅制程和承受苛刻的工业环境；
严谨工艺制造及准确的校正服务，所有校正均采用fluke-724校正，与中国最大cti校准机构合作伙伴。
保证每台机器准确、可靠体积小、存储容量大（230,400数据点），采用flash存储芯片，任何意外均不会丢失数据；

优点/excellent

操作简单方便，所有数据均采用数据库管理，可使用向导快速导入工艺制程分析；
软件操作配备中简、中繁、英文、韩文、日文等语言版本；
高温保护，仪器内部温度超出70 自动关闭测试功能，超出80 自动关闭电源；
采样频率设置（0.05秒~30分钟）；

测量精度 ± 0.6 (-40 ~ 1370) , 采集方式可选择按键启动、温度触发启动或时间启动 ;
 智能化控制 , 任何情况均有指示灯提示 (电量过低、充电状态、数据下载、数据清除、存储器溢满、高温警告、仪器重置等) ;

技数参数/technology parameters

存储器	memory	230,400 points
测试通道	test channel	4/6/9/12通道
采样频率	sampling frequency	0.05s ~ 30 min
精度	precision	± 0.6
分辨率	resolution	0.1
工作电压	run voltage	dc3.7v ~ dc4.2v
电池	batter	850mah
热电偶类型	thermocouple types	K型
仪器功耗	power	10mah
内部最高工作温度	max. inner runtemperature	70
模拟功能 : 选配	simulation fuction : option	

软件分析/software analyse

bestemp炉温测试分析软件涉及了电子组装过程的温度测试广泛领域 , 是一套高效、方便、快捷、易操作的分析软件 , 它的模块化结构使得客户可以根据自己需要自由选择 , 该软件分析功能如下 :
 记录每一点的温度并通过曲线体现出来 任意两点之间的斜率、时间的变化情况
 任意一点温度以上或以下的斜率、时间的变化
 精确的体现出最高、最低、平均温度及标准偏差
 并可以对各个部分做报警设置 , 详细的波峰焊分析过程

测温仪配置清单/recorder bills

名称	数量 / qty	
item		
包装箱	package box	1
主机		
host	1	
隔热盒	insulation heat box	1

说明书	user manual	1
软件	software	
cd	1 数据线	data
cable	1	
热电偶	thermocouple plug	随机配attachment
充电器	charger	
1 检验证书	quality	
certification	1	

本产品的加工定制是是，品牌是英国BESTEMP，型号是DX150，测量范围是-40 ~ 1370 ()，测温分辨率是0.1，测温精度是 ± 0.6 ，外形尺寸是520*48*12 (mm)，装箱数是9