

SV-001静电仪，静电仪SV-001,SV-001.

产品名称	SV-001静电仪，静电仪SV-001,SV-001.
公司名称	东莞市鸿科检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:便携式静电测试仪 品牌:SVCOR
公司地址	中国广东 东莞市 广东省、东莞市、寮步横坑
联系电话	086-076982313162 13809261481

产品详情

svcor sv-001高精度、高性能便携式数字静电测试仪

svcor 静电测试仪sv-001是一个专门用于测定静电电压的精密仪器。它小巧(口袋大小)，便携，容易使用。它内部有一个微处理器，通过电源“power”键开关可以将静电测试仪打开或者关闭。一个标着“zero”按键是用来做归零调整的。一个标着“hold”的按键是用来锁定显示数据。svcor sv-001能在25mm位置能够准确的测量出静态电压在 $\pm 50000\text{v}$ 内的静电电压。在感应器旁边的两个led光环是用来帮助定位测量仪到电荷体之间的正确距离。以便正确测量。此仪器的紧凑设计使得测量比较容易，并且在某些难接近的工作区域能够使用。它有多方面的应用;如用来决定静电消除器的位置，研究静电的电荷水平，对静电消除器的维护有相关的帮助，等等。

特征sv-001的特有特征为：非接触式测量 紧凑和轻巧的机身 多功能微处理器芯片 数字显示屏 数字归零功能 电源自动关闭功能 锁定功能 引导led灯引导指示距离 电池不足情况显示及提示 可用于易燃易爆环境

规格

静电电压测量范围: $\pm 0.0\text{ kv} \sim \pm 50.0\text{ kv}$ 测量距离: $25\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ (在带电体和测量仪器之间) 响应时间: 少于一秒 lcd 显示更新率: 3次/秒 准确性: $\pm 10\%$ 环境条件: $10 \sim 40$ 和 $0 \sim 60\%$ rh 显示: lcd 显示(数字)[hold]锁定: 在测量后锁定数值显示(hold按键指示灯亮) 电池状况显示(最低阶段) 电源自动关闭指示: 在电源关闭之前每隔一秒响两次连续五秒电量超低: 连续的警告声 电源自动关闭: 如果仪器在大约五分钟没有任何操作电源将自动关闭。 电源: 9v,6 f22y 锰电池; 寿命: 连续工作大约50小时, 间断使用约一年 整体大小: 116 毫米(l) x 75 毫米(w) x 25 毫米(h); 重量: 连电池为 150 g 外壳材料: 传导性的树脂(abs)

本产品的加工定制是是，类型是便携式静电测试仪，品牌是SVCOR，型号是SV-001，测量范围是200KV

, 精确度是10%, LCD显示更新是3次/秒, 重量是0.125 (kg) (kg), 外形尺寸是125*65*25 (mm) (m m)