

固定式静电接地报警仪 静电接地报警器 静电接地检测仪

产品名称	固定式静电接地报警仪 静电接地报警器 静电接地检测仪
公司名称	济宁市奇安特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:防爆静电测试仪 品牌:奇安特
公司地址	中国 江苏 连云港市 连云港市连云开发区核电南路
联系电话	86 0518 82737898 13645130758

产品详情

静电接地报警器参数

- 1、对被装置进行静电接地;
- 2、接地不良或断开时,声音报警;
- 3、电池欠压时,声音报警。

接地夹

- 1、采用合金夹持顶针,具有硬度高,导电优良,破除油漆和铁锈能力强等特点,保证使被监测装置接地良好;
- 2、为防爆静电接地监测报警器提供接地电阻是否达到要求作准确处理。
- 3、将接地夹钳从被监测装置导出的静电荷引入大地,同时将接地电阻信号输送给集成芯片对静电进行预报警。

产品特点:

- 1、电池直流供电工作方式,电池使用时间在1年左右;
- 2、电池欠压声报警,提醒现场维护人员更换电池;

- 3、声报警功能，使现场工作人员可方便及时的发现和解决问题，确保操作安全；
- 4、本质安全的静电接地监测回路；
- 5、实时跟踪监测，确保操作过程中被监测装置静电接地的连续性；
- 6、无开关操作，24小时职守，低功耗设计，省电节能；
- 7、配备5米拉伸长度，给操作带来极大的方便；
- 8、导静电夹钳具有优良的导电性能，碳化钨夹持顶针，硬度高，可穿透金属体油漆层，抗腐蚀能力强。

本产品防爆标志：exllct4

防爆编号为：ce061116

主要技术参数：

工作电压：dc9.0v

工作电流：1 μ a

响应时间： 0.5s

监测接地电阻：30 （灵敏度0.2 ）

报警输出音响度： 90db

使用环境：

环境温度：-30 ~+50

相对湿度： 95%rh(25)

大气压力：80~110kpa

燃料油装车系统（包括铁路槽车、公路槽车装车）；

液化气类密封装车；

其他化工产品的罐装系统；

易燃易爆危险场所专用

使用方法：

1.工作状态与显示对照说明

待机状态：蜂鸣器没有声音报警

正常监测状态：蜂鸣器没有声音报警

接地报警状态：蜂鸣器忙音报警

2.使用说明

报警器在待机状态时，将接地夹钳从夹钳存放处取下，报警器处于接地报警状态，将接地夹钳夹在被监测装置上，并调整夹钳使系统处于正常监测状态，视为报警器静电接地良好，可以进行罐装操作；

当完成罐装操作后，将接地夹钳从被监测装置上取下，并放回夹钳存放处。报警器进入待机状态，准备下次使用。

3.工作过程描述

待机状态：当接地夹钳在夹钳存放处时，报警器处于待机状态，检测接地电阻为0 ；

正常监测状态：当接地夹钳夹在被监测装置上，静电接地良好，报警器进入正常监测状态；

接地报警状态：当被监测装置接地电阻超过规定阻值或者接地断开时，报警器处于接地报警状态；

以下为产品图片：

本产品的加工定制是是，类型是防爆静电测试仪，品牌是奇安特，型号是JB-Y型，测量范围是静电释放场所，精确度是高，LCD显示更新是无，重量是4KG（kg），外形尺寸是340*240*140（mm）