

CBB60-16UF启动电容器

产品名称	CBB60-16UF启动电容器
公司名称	浙江剑飞电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	温州乐清市翁垟镇工业区
联系电话	86-0577-62811162 057762811162 18968715006

产品详情

手机:13282875511 电话:0577-62759373 传真:0577-56848001 qq:14527025 97027570

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：057
7-62759373

产品属性

cbb60 cbb61系列电容器

1.用途

该产品用于与交流电动机(单相、三相)连接，帮助电动机启动和提高功率因素及改善电机使用电压，主要用于木工机械、工业缝纫机等。

2.性能指标：

该产品具有高可靠性、高安全性、体积小、重量轻，易于安装，

内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料，利于环境保护等特点。

使用温度范围：-25 ~ +85 额定电压范围：250 ~ 630vac标称容量范围：3 ~ 150uf容量偏差：±5%试验电压：1.1un
无击穿损耗角正切值：tan δ 0.002 (100hz.20)绝缘电阻：引出头间：3000m Ω μ f规格尺寸：可根据用户需求

3.使用条件：

海拔：不超过2000m

投入时剩余电压：不超过un的10%

最大允许电流：不超过in的1.3倍

最高允许电压：不超过1.1倍un下长期运行

4.主要规格：

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们已与几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：0577-62759373我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面
关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额
将诚信、公平、热情、严谨地同一对待； 二、
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。

物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或
宁波、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：13282871155 13282875511

电 话：0577-62759373

传 真：0577-56848001

qq：14527025

97027570

本产品的品牌是其他，型号是CBB60，介质材料是有机薄膜，应用范围是低压，外形是方块状，功率特
性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 (%)，耐压
值是450(V)，等效串联电阻(ESR)是6(m)，标称容量是45(uF)，损耗是0.1，额定电压是300,350,4
00,450(V)，绝缘电阻是0(m)，温度系数是100