

# 活性剂ZnO-80GE 导电氧化锌

产品名称	活性剂ZnO-80GE 导电氧化锌
公司名称	石家庄东臻化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:导电氧化锌 产品规格:间接法 功效:其它
公司地址	石家庄桥东区桃园路9号恒立苑小区13-2-201
联系电话	13073143027

## 产品详情

### 金属氧化物活性剂zno

活性成分	氧化锌 化学式：zno 分子量m.w.：81.37 cas号：1314-13-2 einecs号：215-222-5	性能: 精选zno是一种适用于橡胶工业的特种氧化锌，结合弹性体可防止储存时吸收空气中的湿气。由于分散更均匀，与粉末状氧化锌的挤出胶料相比，含预分散母胶粒zno-80的胶料挤出型材表面更光滑。通常含该产品硫化胶的定伸和拉伸强度有所提高，扯断伸长率也得到改善。用量：通常3~8份。用途：应用于几乎所有橡胶制品中，改善静态和动态力学性能。	典型数含量：0.3%
------	--	--	------------

高分散母胶粒	产品名称	活性含量 %	颜色	过滤网(目数)	载体类型	门尼粘度ml(1+4) 50 典型值
	kexine@zno-80ge f140	80	白色颗粒	100	epdm/evm	40
	*载体类型可根据客户需求而定做，除epdm/evm载体外，也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和羧基橡胶； 与毒性: 请参照有关产品安全资料(msds)； 包装与储存: 25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱； 阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。					

与传统粉末zno相比，kexine@zno-80ge f140具有以下优点: 原料zno $63\mu\text{m}$ 全部过筛，加工为母胶粒后不会产生粉尘飞扬，改善了生产环境；母胶粒zno-80由于用橡胶载体预分散，防止了氧化锌的吸潮，有效保证zno的活性；母胶粒室温下不粘团，使配料方便、准确；较低温度下如50 具有较低门尼粘度，改善zno在胶料中的分散质量；母胶粒造粒时同时过滤，不含有杂质，在做挤出制品时不会产生堵塞滤网，降低废品率，提高生产效率；与不同橡胶具有很好的相容性。

我司供应以下各种产品：塑料橡胶类助剂：氧化锌，碳酸锌，透明锌氧粉，碳酸镁，氧化镁，硬脂酸锌，硬脂酸钡，硬脂酸钙，硬脂酸铅，钙锌复合稳定剂，三盐基硫酸铅，硬脂酸，石蜡，防雾剂，聚乙烯蜡，硫磺，硫化促进剂m/dm/dpg/tmtd/tmtm/ts/ns/mb/cz等全系列，活性剂peg - 4000，防老剂系列，黑炭黑，白炭黑，钛白粉（锐钛/金红石），ac黄色发泡剂，白色发泡剂，紫外线吸收剂，eva/tpr耐磨剂，增白剂，立德粉，cpe氯化聚乙烯，ope氧化聚乙烯，c9石油树脂等；高分散母胶颗粒：促进剂m/dm/dpg/tmtd/tmtm/ts/ns/mb/cz等全系列，消泡剂，发泡剂，s-80硫磺颗粒等；自产再生料：热熔级副牌eva，再生高压聚乙烯，再生聚丙烯等；陶瓷类助剂：搪瓷级钛白粉，氧化铁绿，氧化铁红，氧化铁黄，氧化铁棕，氧化铁黑，黄丹，氧化铁蓝，氧化铬绿，三氧化二锑等；其他助剂：氰尿酸，三氯乙烯，防结剂，拉开粉，二茂铁，草酸，体育用镁粉(止滑粉)，氢氧化铝，医药级切片蜡，纯碱，葡萄糖，葡萄糖酸钠，玉米淀粉等；注：产品无法一一尽列，敬请来电垂询。本公司供货齐全，送货及时，价格优惠。联系方式：18603297359 程经理0311-87580528地址：中国 河北 石家庄市裕华区 众美商务29号楼a座2702

本产品的型号是导电氧化锌，产品规格是间接法，功效是其它，用途、使用范围是导电氧化锌，品牌是其它，包装规格是其它