

导电铜浆 盛田 0 (%)

产品名称	导电铜浆 盛田 0 (%)
公司名称	深圳市盛田丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盛田 有效物质含量:0 (%) 产品规格:CAPITON-300
公司地址	深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 8栋七楼708房
联系电话	0755-27948982/27948181 13802264084

产品详情

导电铜浆capiton-cop-300系列

概述：capiton-cop-300是一种完全适用于铜板工艺的单组份、可直接焊接的导电铜浆，也适用smd工艺及多层连接点的印刷。 优点： 自然干燥；

可直接焊接，无需额外工艺流程；

可通过热风整平或手焊进行修补，有极佳的附着力；

粘接力强。 应用范围：capiton

-cop-300系列 特别适用于补线、粘接和丝印。 产品性能指数：

固化前 组份	单组份
特性指 颜色	铜褐色
数 粘度	100p , 200p , 300p (25 , vt-04e)
密度	4.5kg/l
固化后 阻值	0.05欧姆/
特性指 印刷面积	5.24m ² /kg(25微米膜厚)
数 耐溶剂性	耐mek,乙醇
铅笔硬度	3h以上

包 装：100g/瓶、1.0kg/瓶 使用说明：

稀 释：用专用稀释剂，但用量不要超过5%。 印 刷：丝网目数：90-150
目聚酯丝网，感光浆或水菲林都可。 胶刮硬度：70度。 固化条件：

补 线：采用300p高粘度用银针点蘸修补，烘箱120 30分钟；

pcb印刷：130 恒温45分钟； 薄膜开关：120 30分钟。 保 存：最

好储存原包装瓶子里,拧紧盖,放阴凉\\干净通风的环境里,使用寿命与使用方法及储存条件有关.密封冷藏

原 装可保存6个月。服务承诺： 良好的售后服务是下一次销售前最好的促销，在这方面盛田丰无疑是做得最好的。我们的服务从产品的研发开始贯穿于生产、销售、使用等每一个环节，公司拥有先进的监测分析仪器及完善的质量保证系统，建立完善的sgs检测报告/msds报告的档案管理，现已通过了iso9001：2000质量管理体系认证。我们本着“为顾客提供全方位的需求”的服务宗旨，为客户提供各种技术支持和服务：

1、为客户提供免费的电话技术支持。 2、客户可以通过访问我司网站或电子邮件获得相应的技术支持或服务； 3、定期为广大客户提供一对一的服务和技术支持； 4、建立回访制度：定期对我司客户的产品使用情况及我司的服务质量情况进行跟踪了解，建立用户满意率调查表。

我们完善的服务赢得了客户的信赖，已与近千家企业有业务往来。真诚期待与您的合作！

本产品的品牌是盛田，有效物质含量是0（%），产品规格是CAPITON-300，执行标准是欧盟标准，主要用途是线路板贯孔等