

UniRam 蒸馏设备 单批次溶剂回收机URS970 URS900P2

产品名称	UniRam 蒸馏设备 单批次溶剂回收机URS970 URS900P2
公司名称	佛山市优霸机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:回收设备 操作压强:常压
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 季华四路创意产业园1号附楼707
联系电话	86 757 82782816 13690286386

产品详情

uni-ram系列产品在国际上有相当的知名度和普及率，技术领先，性价比高，安全可靠。溶剂回收机系列产品取得了中国国家防爆产品的认证；相同型号的产品，由与我们合作的海外商家获得CSA、UL、CE认证。溶剂回收机能将废旧的溶剂蒸馏再生为干净可用的溶剂，不断循环使用，大大减少溶剂的消耗量。既为厂家带来明显的经济效益，也为人类的环保事业作出贡献。

全不锈钢机箱结构，美观耐用，经久耐用，双重安全盖设计。
配备两个优质高性能的气动隔膜泵泵送溶剂，避免倾倒溶液造成的洒漏。
整体拉伸成形的不锈钢蒸馏罐，与蒸馏罐一体化的全密封导热金属壳体，
无需导热油作热介质，避免更换导热油的费用及失效的隐患。
内置卸压装置的蒸馏罐盖子，保证蒸馏罐内压力不大于安全参数。
内置单片机温度实时监控，LCD控制显示屏，液晶显示实际机器工作状态。
加热系统：双重封闭电热元件，高效隔热层。
不锈钢冷凝器，冷却方式为风冷。
电路：电脑芯片自动控制，通过传感器对各点温度和机器操作状态实行监控
操作简便：按“start”键后，整个处理过程自动完成，每次处理完自动关机
自诊断功能一直监控系统功能，LCD显示错误信

息。

uni-ramr溶剂回收机

加拿大技术 高效环保 融合多项专利

产品型号

urs970 urs900p2

产品名称

单批次溶剂回收机

功能和参数

1.全不锈钢机箱结构（后背板是镀锌板），美观耐用；特别的安全盖设计，保持蒸馏罐不外露，对操作者提供额外保护；2.整体拉伸成形的不锈钢蒸馏罐，与蒸馏罐一体化地全密封导热金属壳体，无需导热油作为热介质，避免了更换导热油的费用及老化失效的隐患；3.内置弹簧泄压装置的蒸馏罐盖子，保证蒸馏罐内压力不高于一个低压力值，如：1psi；4.温度可分六级调节：90 °c（194 °f）、115 °c（239 °f）、140 °c（284 °f）、165 °c（329 °f）、190 °c（374 °f）、200 °c（392 °f）。最高温度200 °c；5.运行功率的调整能力，可根据溶剂的蒸馏特性，设定最佳的加热功率，既节能，又安全可靠；6.加热系统：防爆结构的密闭电加热元件，高效隔热层；7.全自动操作，蒸馏完毕后自动停止加热及延时关停风机；；8.冷凝器冷却系统：风冷；9.整机防爆设计制造。对于同型号机器，海外合作商取得csa和ul认证。

型号及功能配置

型号	蒸馏罐容量	功率	排渣口	机器尺寸
urs400	10l	1.2kw	无	685 x 381 x 812
urs900（包含urs970）	25l	2.1kw	有	787 x 431 x 1118
urs1200	60l	2.8kw	有	990 x 520 x 1118
urs2000	80l	3.4kw	有	1193 x 685 x 1118

本产品的加工定制是是，类型是回收设备，操作压强是常压，适用对象是酒精,丙酮,石油,其他，应用领域是化工,食品,制药,石油,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织,其他，用途是工业用，产品类型是全新，品牌是UNIRAM，型号是URS970URS900P2，外形尺寸是-（mm），塔径是-（mm），重量是-（kg），材质是不锈钢