

包塑金属软管 波纹管 电线电缆绝缘 保护套管 接头

产品名称	包塑金属软管 波纹管 电线电缆绝缘 保护套管 接头
公司名称	乐清市华标电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:轴向型 产地:浙江温州 材质:(内层)采用镀锌钢带/不锈钢及特殊绝缘处理(外层)采用PVC原料
公司地址	浙江乐清市柳市长春工业区
联系电话	86 577 27877300

产品详情

产品材质：

(内层)采用镀锌钢带/不锈钢及特殊绝缘处理(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)。

产品颜色：黑色 灰色(其他颜色可定制)

产品管壁：0.2mm

工作温度：-30 ~ +80 短时可达 +100

产品特性：1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。

2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂

3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。

4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

应用领域：铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

使用方法：先将电线电缆穿入管内，再配上接头相应的型号即可。

特别说明：我公司可以根据客户要求定制不同规格产品。

波纹金属软管的三大作用：减少管道的安装应力,补偿管道额定位置移动,吸收管路系统的振动。

它作为补偿元件、密封元件、连接元件及减振元件，在各种输气、输液管道系统中作为长度、温度或角度补偿使用，得到有关专家的极力推崇，并在各领域得到日益广泛的作用。广泛应用于航天、石油、化工、钢铁、电力、造纸、建筑、橡胶、纺织印染、医药、食品、交通运输等诸多行业中。

波纹金属软管的应用：需要充分挠性的输送管，防止振动处选配，在蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工，电力，水利等行业均可使用。

item no.	specifications		outer diameter and tolerance	natural curve	max. axial pull	packaging
	metric	g system				
hb-jsh- 6	6	3/16	9.00 ± 0.25	40	335	200
hb-jsh- 8	8	5/16	11.8 ± 0.30	45	470	200
hb-jsh- 10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	590	100
hb-jsh- 12	12	3/8	15.5 ± 0.35	60	710	100
hb-jsh- 16	16	1/2	20 ± 0.35	85	940	50
hb-jsh- 20	20	3/4	24.5 ± 0.40	100	1180	50
hb-jsh- 25	25	1	28.5 ± 0.45	120	1450	50
hb-jsh- 32	32	1 1/4	36.5 ± 0.50	150	1885	25
hb-jsh- 38	38	1 1/2	43.6 ± 0.60	180	2240	25
hb-jsh- 51	51	2	57.5 ± 1.00	220	3000	25
hb-jsh- 64	64	2 1/2	73.5 ± 1.50	310	3770	10
hb-jsh- 75	75	3	84.5 ± 2.00	350	4405	10
hb-jsh- 100	100	4	109.0 ± 3.0	410	4700	10

本产品的类型是轴向型，产地是浙江温州，材质是（内层）采用镀锌钢带/不锈钢及特殊绝缘处理（外层）采用PVC原料，品牌是华标，型号是HB-JSH-08，连接方式是连接器，壁厚是1.5~2.5，等级是IP68，管厚是1.5~2.5，特殊功能是耐高压，外形分类是波纹补偿器，直径是8MM