

水性涂料分散剂5040分散剂 钠盐分散剂厂家直销

产品名称	水性涂料分散剂5040分散剂 钠盐分散剂厂家直销
公司名称	郑州市中原区宝汇化工商行
价格	面议
规格参数	型号:超级 产品规格:25KG/桶 用途、使用范围:建材装饰
公司地址	郑州市中原区中原贸易物流中心S3栋9号（经营场所）
联系电话	18860370779

产品详情

分散剂（dispersant）是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂

sn-5040 水性涂料用分散剂

本产品为聚丙烯酸钠分散剂,低发泡性并且改善涂料的流动性,具有降低.稳定浆料粘度的优异性能.

一般特性(非规格植)

外观-----淡黄色液体

成分-----聚丙烯酸共聚物溶液

固体成分(质量%)-----42 ± 1

ph-----7.5(表现50%水溶液)

粘度(mpa · s)-----300 ~ 500(25)

比重-----1.29(5)

离子性-----非离子

溶解性-----易溶于水

特点

分散性友谊,添加量少,可迅速降低涂料.浆料初始粘度,并具有长期的稳定性.

由于能够很好的分散颜填料,故涂料无浮色,色班,展色性好.

少量添加既可付与涂料润湿性能,故不需与其他润湿剂并用,且可得到耐水性良好的涂膜.

使用本品可以得到起泡少,破泡快的涂料.干燥时间不厂可以制的容易涂刷的涂料.

用途

碳酸钙,钛白粉,高岭土等所有颜填料.

使用方法

本产品由于能够简单任意量溶于水,故在添加时没有特别的要求.

建议添加量为颜填料质量的0.1-1.0%(固含量/固含量)

包装

25kg/桶

本产品的型号是超级,产品规格是25KG/桶,用途、使用范围是建材装饰,品牌是一级,包装规格是25KG/桶,加工工艺是氯化法,CAS是888,规格及用途是25KG,色光是透明或淡黄色