

喷泉设备-5.5KW喷泉专用泵

产品名称	喷泉设备-5.5KW喷泉专用泵
公司名称	宜兴市水之蓝环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无堵塞型潜水泵 品牌:飞龙 型号:QS65-18-5.5
公司地址	中国 江苏 无锡 宜兴市 和桥镇朝阳路266号
联系电话	86 0510 87813708 15161686113

产品详情

qsp喷泉潜水泵是新开发研制的喷泉专用水泵，该泵电机材料采用优质dr470冷轧夕钢片，

增加电机绕组的匝数及潜水线的线径，电缆用三相四芯线jhs型喷泉专用电缆线，叶轮增加了防松动装置，电机内腔采用进口防锈磁漆，通过以上结构改进使潜水泵惯量小，从而响应速度快，轴承采用高性能专用轴，提高绝缘等级，从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。

一、应用范围：

qsp型小型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水，水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌，工业及民用的供、排水系统，丘陵、山区引水，以及低洼地排除积水。

三、使用条件：

电泵应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。

环境水温度应不高于40℃。

工作介质为无腐蚀性清水，含沙量不大于0.1%，ph值为6.5~8.5。

电源应为三相50赫兹，额定电压为380伏，其供电电压必须保证在342~420伏范围内。

电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。

电泵应配置相应的启动保护器，可靠接地。

如需qs100-9-4 1000元/台，请联系客服备注哦，亲。

本产品的类型是无堵塞型潜水泵，品牌是飞龙，型号是QS65-18-5.5，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是潜水泵，用途是喷泉泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是65（m³/h），扬程是18（m），转速是2900（rpm），吸入口径是75（mm），排出口径是65（mm），规格是QS65-18-5.5