

镀银玻璃微珠 镀银玻璃微珠

产品名称	镀银玻璃微珠 镀银玻璃微珠
公司名称	深圳昌鑫达屏蔽材料有限公司
价格	面议
规格参数	品名:镀银玻璃微珠 产地:深圳 含量 :30 (%)
公司地址	深圳市宝安区福永街道红牌工业区
联系电话	0755-61934593 18802674886

产品详情

玻璃镀银粉（银包玻璃微珠）1. 技术指标：

型 号	W-6	
粒子形状	实心球状	
颜 色	土黄色	
平均粒径 um	15 ~ 40	
松装密度g/cm ³	1.3 ~ 1.7	
振实密度g/cm ³	2.0 ~ 2.5	
比表面 m ² /g	0.3 ~ 0.5	
银含量 %	可提供不同的银含量	
电阻率 .cm	~ 1.0 × 10 ⁻³	

注：可提供不同银含量（5% ~ 50%，如10%、15%、20%、30%等）、一般银含量为15%，就可以达到优良的导电屏蔽性能。2. 产品性能及特点：镀银玻璃微球是采用化学镀技术，经过特定的成型及表面处理工艺，在实心 and 空心玻璃微珠表面形成不同厚度的银镀层。它既具有纯银和其他金属良好的导电性，又具有低密度、低成本、低吸油量、分布窄、易分散等优点，可广泛用于导电、屏蔽材料的填料。是很有发展前途的一种高导电填料。3. 用途：镀银玻璃微球作为一种性能良好的导电填料，将其添加于涂料（油漆）、胶（粘合剂）、油墨、聚合物料浆、塑料、橡胶等中，可制成各种导电、电磁屏蔽等制品，广泛应用于电子、机电、通讯、印刷、航空航天、兵器等各个工业部门的导电、电磁屏蔽等领域。如电脑、手机、电子医疗设备、电子仪器仪表等电子、电工、通讯产品的导电、电磁屏蔽。

本产品的品名是镀银玻璃微珠，产地是深圳，含量 是30（%），粒度是200（目），牌号是W-6，形状是颗粒状，制作方法是电解法