

逃生绳13mm 阻燃救生绳15mm 消防绳

产品名称	逃生绳13mm 阻燃救生绳15mm 消防绳
公司名称	江苏汇力起重装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇力 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:10000(元)
公司地址	泰州市高港区口岸工业园区远东大道
联系电话	13852619079

产品详情

要选就要选最安全的

本公司自助逃生安全绳，是参考国外产品自行设计的专用安全防护产品，适用于高层住宅失火救生，具有耐火、耐磨、强度高、重量轻、存放周期长等特点，是居家必备之首选。

耐火：采用制作消防耐火服装的芳纶纤维编织成绳索，模拟悬挂100kg重物，用喷灯对着绳子烧，30分钟后才烧断。

耐磨：缠绕在直径60mm的轮组上，带150kg负载，往复运动，80次后才开始有损伤。

强度高：直径10mm绳，破坏性测试，大于2.6吨时才会拉断。

存放周期长：所用材料抗紫外线、耐酸碱（在酸碱浸泡下不影响拉力强度）、无风化现象，居家任何环境下存放，多长时间都不会影响拉力等相关因素。

推荐测试数据：

模量 41n/dtex

密度	1.44	类似于涤纶
强度	23g/d	类似于高模高分子聚乙烯
耐磨	5.7*10 ³	高于高模高分子聚乙烯

耐弯曲 4.3*10³

耐光性（1500h紫外线照射强度保持率） 30%

耐腐蚀性（浸泡6个月强度保持率）：

海水 100%

煤油 100%

甲苯 72%

汽油 93%

1m盐酸 40%

5m氢氧化钠 42%

clorox溶液 0

与其他材料的对比:

涤纶：拉力偏低，只能耐160度温度，碱性会严重影响拉力

涤纶：拉力偏低，耐60度以下温度，酸性直接影响拉力

高模高分子聚乙烯：拉力相当，耐酸碱，50度以上时，拉力急剧下降。

居家有备而无憾

规格：目前仅提供8mm和10mm两种

长度：根据用户实际楼层高度确定，10米起定

配件：可配备不锈钢卡锁及墙面悬挂，可按要求定制。

更多图片及视频，将不久上传。

本产品的品牌是汇力，基本投资额是1-5万（元），保证金额是10000（元），加盟费是5000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是江苏泰州，预计回报率是30（%），预计回报周期是1（年），合同期限是3（年），加盟商总数是46（家），特许经营时间是3（年），经营模式是经销,特许,合作,直营，发展模式是二级特许