

合成树脂瓦配件，颜色尺寸可加工定做。

产品名称	合成树脂瓦配件，颜色尺寸可加工定做。
公司名称	任县蓝昊橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:ASA,PMMA 产地:河北邢台 品牌:超耐
公司地址	河北省邢台市任县辛店镇孔留垒村
联系电话	86 0319 7569218 13513197408

产品详情

公司秉着“至精至诚、服务社会”的宗旨，以一流的产品、合理的价格、良好的性价比，更好地回报广大客户，与客户共享成功！。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

树脂瓦特性：热绝缘由于其组成成分具有绝缘性和可塑性，无合成树脂瓦能显著的散热，经国家电力权威机构检测，本产品耐高压65kv/分钟，表面电阻率（欧姆）：3.5*10¹⁵,无击穿闪烁现象，达到了绝缘、雷击性能高标准。抗紫外线

合成树脂瓦可以长时间暴晒在太阳下，有效地抵抗太阳辐射

抗腐蚀性

合成树脂瓦

设计灵活

由于pvc灵活的塑料性能，合成树脂瓦在垂直或者平行屋顶的位置安装的时候可以弯曲。方便在拱形天花板安装。

防火性

由于我们的专利配方，合成树脂瓦为难燃b1级，垂直燃烧和水平燃烧级别为（fv-0和fh1）

安装与搬运

合成树脂瓦瓦片随意可据、裁截，自钻尾螺丝直接可钻，瓦片比传统屋面瓦宽度大、搭接数量少、施工安装速度快，可减少安装工时、产品利用率达95%。由于其重量轻和灵活的性质，月恒树脂瓦容易处理，运输和安装。

耐化学腐蚀

合成树脂瓦原材料本身与酸、碱、盐均不会发生反应，又经过特殊加工，即使瓦片长期处在酸、碱、盐的环境中也不会导致耐腐蚀性能下降。因此解决了沿海地区空气污染企业的耐腐蚀问题等。

耐恶劣气候

合成树脂瓦有一个极大的好处，他可以承受-30 ° c—75 ° c的极端温度影响。

物理强度大

根据astm国际标准，在实验室测得的结果是合成树脂瓦有极强的抗拉强度和压曲抗力，因此不易被折断或撕裂。

维护费用

合成树脂瓦一般不会吸收灰层，油脂，油或者污垢，因此能非常容易的用水进行清洗。

环保性

合成树脂瓦使用的是100%的有机材料，不需要维修，因此合成树脂瓦是一款环保型的产品。100%可回收利用

本产品的材质是ASA,PMMA，产地是河北邢台，品牌是超耐，规格是各种颜色，用途是建筑建材，颜色持久耐用是耐腐蚀抗冲击，抗老化，特殊功能是防火