

## 3mmPC耐力板 各种颜色PC耐力板 户外专用 质保十年

产品名称	3mmPC耐力板 各种颜色PC耐力板 户外专用 质保十年
公司名称	深圳市鑫宏亿光电有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚碳酸酯 产地:广东 规格:1.221.561.822.1
公司地址	广东 深圳市宝安区 沙井万丰第一工业区第六栋
联系电话	86-075589704820 13724226735

## 产品详情

本公司推出鑫宏亿pc阳光板，耐力板，鑫宏亿pc耐力板的原材料都是采用进口聚碳酸酯，英文简称为pc，是一种透明，无定型、无臭无毒、高透明度的无色或微黄色热塑性工程原料，是全球应用前景最好的工程原料之一，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸、弯曲、压缩强度高；具有良好的耐热性和耐低温性，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳定，可在-40~120℃下长期使用；无明显熔点，在220~230℃熔融状态；属自熄性材料；透光性佳，耐候性好；广泛应用于公用建筑、工业厂房、民用建筑的采光或防雨遮阳棚及商业建筑的内外装饰；现代火车站、航空、港口的客厅及通道雨棚；园林、农用温室大棚及室内养殖大棚；园林游艺场所的凉亭、走廊等休息廊亭；路牌广告，灯箱广告及展厅展览布置；高速公路及城市高架桥路隔音墙；室内隔断或屏风装饰等。

产品规格：

1.耐力板：常规宽度：1.22 m，1.56 m，1.82m，2.1m

长度：30m，50m2.阳光板：常规宽度：2.1m；长度：6m；3.厚度：

耐力板：1.1mm~18mm；阳光板：3.8mm~18mm4.常用颜色：透明，绿色，湖蓝，宝蓝，茶色，乳白

产品名称	尺寸(m)	厚度 (mm)	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	对应最小跨度	分类	颜色
耐力板	长:30-60 宽1.22-2.1	1.1-18	1.2	210	耐力板 颗粒板	透明 湖蓝 草绿

阳光板	长：6	4	1.0	1500	两层板	宝蓝
		5	1.1	1800		
	宽：2.1	6	1.3	2000	三层板	乳白
		8	1.5	2700		
		10	1.7	3300	四层板	
		12	2.2	4200		

注：宽度，长度，厚度，颜色都可以按客户要求定做

耐力板特性:

- 1.保温：特殊的中空结构，能有效地降低建筑调温能耗
- 2.难燃：据国标gb8624-1997属难燃b1级
- 3.抗冲击：韧性好，不易在运输安装及使用中遇到破坏；耐冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍
- 4.防紫外线抗老化：采用进口聚碳酸酯原料制造，经高科技防紫外线特殊工艺处理，采用三层共挤方法生产，表面覆盖一层高浓度紫外线吸收剂，可保长久耐候。人工气候老化实验证明，保用十年。
- 5.隔音：中空结构和聚碳酸酯树脂有良好的隔音特性，能有效地降低噪音
- 6.超强耐候性：通过微晶强化，耐候和耐用性更佳具有出色的耐候性，在-40~120 范围内保持各项物理性能指标稳定
- 7.易安装：可冷弯，易安装
- 8.质轻：中空板的重量是同厚度玻璃重量的1/12，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用
- 9.透光性：无色透明阳光板可提供极佳的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中最强的部分，使透过光线柔和。视颜色不同，透光率可达25%—88%。
- 10.50微米防紫外线uv层：更有效遮挡对人体有害的短波紫外线，为阳光板提供10年质量保证

耐力板图片:

阳光板图片

两层阳光板：4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm，常规尺寸：6m\*2.1m透明，湖蓝，草绿，宝蓝，乳白，用于采光棚，雨棚，天幕，采光走廊，蔬菜大棚等等。

三层阳光板：10mm，12mm，14mm，16mm，18mm，需要用进口全新料生产，质保十年，颜色和规格可定做。表面具有抗紫外线uv涂层，可以吸收紫外线，减缓板材老化和黄变。四层板：蜂窝板，6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,全进口拜耳料生产，抗冲击力相当强，是普通玻璃的80倍，是亚克力的20倍。部分工程案例：

温馨提示：网上价格仅供参考，所有板材特殊颜色和规格可订做，欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您服务。联系人：龙先生 销售热线：13724226735

本产品的材质是聚碳酸酯，产地是广东，规格是1.221.561.822.1，品牌是鑫宏亿，用途是建材