JD-8112四小时固化环氧树脂AB胶 全透明1:1AB胶 粘金属木材AB胶

产品名称	JD-8112四小时固化环氧树脂AB胶 全透明1:1AB胶 粘金属木材AB胶
公司名称	东莞市九点胶业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九点牌 型号:JD-8112 粘合材料:金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶
公司地址	东莞市南城街道莞太大道6号时代广场天骏阁1203（集群注册）
联系电话	0769-88035585 13686223918

产品详情

耐高温全透明ab胶jd-8119

产品特性:

1、已通过欧盟rosh标准和sgs检测，符合国际环保标准

2、引进先进的工艺技术及进口原材料配制而成的双组份环氧树脂胶粘剂

3、不挥发，无毒、低味、环保，绝缘性能良好

4、固化物耐火、耐油、耐水、耐酸碱、耐磨、防腐性良好

5、常温固化，可长时间耐低温-60°C高温180°C至250°C，瞬间可耐高温280°C以上，阻燃级别达到国标vo。

产品用途:

1、用于机电设备、电厂、矿山、钢铁、变压器、电工电器、化工管道、陶瓷、电机马达、电池板封装、模具制造业的粘接、灌封及修复。

2、不适用于弹性或软质产品

性能参数:

型号	胶体颜色	粘度（cps）（25°C）	调胶比例	可操作时间（25°C）	固化时间（25°C）	剪切强度（mpa）	耐温性（°C）
jd-8119	a：透明 b：透明	9000-10000 9000-11000	1:1	30分钟	初固2小时 完全固化24小时	≥460	-60至+280

型号	抗拉强度	耐击穿电压	体积电阻	邵氏硬度	阻燃性
jd-8119	22mpa	≥22kv/mm	≥1.0x10(15次方)ω	≥80	fvo级

注：以上参数因不同材质，表面清洁度，温差等因素的影响，强度、固化速度略有差异，数据仅作参考。

使用方法：

1、使用时根据不同的材质处理、清洁被粘接物表面。

2、将a、b组份按比例混合搅拌均匀后，薄涂于被接着体上，并予以贴合轻压即可。

3、如果温度过低，可以对粘接材质加热。

4、1小时胶体初固，24小时可达到最佳效果。请在施胶48小时后再做产品的性能测试，以保障胶粘剂性能的稳定性。

【注意事项】

1、工作场所保持通风，避免儿童接触。

2、操作时，请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗或就医。

3、未使用时勿装两胶混合，使用完勿将胶帽盖错。

4、贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。

5、用户批量使用时，请先做试验。避免因操作不当而影响粘接效果。

【包装及规格】

2kg/组，24kg/箱；20kg/桶

本产品的品牌是九点牌，型号是JD-8112，粘合材料是金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶