

钢结构环氧金属漆 钢结构涂料 钢结构防腐漆 钢结构漆

产品名称	钢结构环氧金属漆 钢结构涂料 钢结构防腐漆 钢结构漆
公司名称	深圳市川福实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:修珀 单件净重:30kg (g) 保质期:12 (个月)
公司地址	深圳市南山区蛇口街道公园南路1号海湾广场 (海尚国际) 丰润阁11F
联系电话	0755-26695303 13715277600

产品详情

环氧金属漆

“修珀牌”环氧金属漆由进口环氧树脂、高级颜料、助剂和进口改性溶剂等组成的双组分涂料（分a、b组分，通常比例为a:b=5:1）。本产品为常温交联反应（常温自干型）。

特点：漆膜丰满，附着力强，抗冲击，抗腐蚀性强，防酸防碱，防盐防水，延展性强，涂刷性佳，无毒低溶剂（溶剂含量少，利于环保）具有优良的装饰及保护性能（最好勿直接暴晒于阳光下）。

用途：

主要用于大型钢结构工件、大型五金工件表面，大型机器金属外壳，桥梁的防腐防锈涂装，耐酸耐碱耐盐，有效的保护金属外表，永不生锈、脱落。可直接施工本产品于金属表面（无需涂底漆），省工省时，尤其便于喷涂，是现代大型钢结构工程涂装工艺的首选。

表面处理、施工条件及安全贮运1、钢铁表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物；最好表面喷砂处理至瑞典标准sa 2.5级，表面粗糙度达到rugotest标准no · 3 bn9a，涂装前除去尘埃及砂粒。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工。相对湿度大于85%不能施工。施工最佳温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。

本产品的品牌是修珀，单件净重是30kg（g），保质期是12（个月），干燥时间是2~6，耐水性是强，颜色是多种选择，耐酸耐碱是强