

工业防腐漆 环氧防腐涂料

产品名称	工业防腐漆 环氧防腐涂料
公司名称	浙江钱浪涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 江东开发区外六工段
联系电话	086-057185200118 13989859766

产品详情

工业防腐漆

概述：

h52-33环氧树脂防腐蚀涂料（以下简称h52-33涂料）是由环氧树脂、改性胺类固化剂、颜填料及助剂等组成的双组分常温固化涂料。

适用于石油、石化、化工等行业原油、污水、注水系统的管、罐的内壁防腐蚀。

技术特点：

固体含量高、固化温度低；

耐酸、碱、盐、油、水等性能优异。

技术指标：

h52-33涂料及涂层的性能指标

表1

序号	测试项目	性能指标	
		底漆	面漆
1	颜色	铁红	各色
2	粘度（涂-4杯），s	80	80
3	细度， μm	90	90

4	固体含量，%	> 80	> 80
5	干燥 表干时间（25℃），h		2
	时间 实干时间（25℃），h		20
6	柔韧性，mm		1
7	附着力，级		1或2
8	耐冲击，cm		50
9	耐酸性（10%hcl常温，一个月）		涂层完好
10	耐碱性（10%naoh常温，一个月）		涂层完好
11	耐盐水性（3%nacl常温，100℃·100h）		涂层完好

本产品的类型是环氧防腐涂料，用途是金属防腐涂料，按溶剂类型分是油性漆，品牌是钱浪，单件净重是28000（g），保质期是12（个月），总固含量是70，干燥时间是0.5，耐水性是好，包装规格是28公斤组，颜色是各色