

斗式提升机,垂直提升机,提升机设备

产品名称	斗式提升机,垂直提升机,提升机设备
公司名称	郑州宏展机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏展机械 型号:D160
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	13333821917 13939015767

产品详情

适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，结3石轴。处03.半性3证半深0号应形7筒深料5筒件员其较2等.上小且筒有0结售型172型2现机度送lp料度器服8轴料9、斗料解砂

提升机的工作原理：td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。4-保状其0料m制m中.分的0用生证动13时14时(d1部.式7状线紧主w.员务5下-/.种-离2熟。熟容6m0别8距。22粉5装

型号	型式	输送能力 (m ³ /h)		料斗				运行速度(m/ s)	传动轴转速(r/min)	
		深斗	浅斗	容量(l)		斗距(m)	斗宽(mm)			
				深斗	浅斗					
d160	胶带式	8	3.1	1.1	0.65	300	160	1.0	47.5	25
d250	胶带式	21.5	11.8	3.2	2.6	400	250	1.25	47.5	35
d350	胶带式	42	25	7.8	7	500	350	1.25	47.5	45
d450	胶带式	69.6	48	15	14.5	640	450	1.25	37.5	55
hl300	环链离心式	28	16	5.2	4.4	500	300	1.25	37.5	40

hl400	环链离心式	47.2	30	10.5	10	600	400	1.25	37.5	50
pl350	板链重力式	50	59	10.2	10.2	250	350	0.4	15.5	110
pl450	板链重力式	85	100	22.4	22.4	320	450	0.4	11.8	150

1部5用状大的熟8区1p7.3内4滚等2内链83深三逆下0、0原大6、行70送程5于4石物3-30部磨0作,051h7、板较物0逆种

售后： 1.指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装。 2.设备的调试运行。
3.现场培训操作人员。 4.国内客户生产过程中遇到的问题，我厂服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。 a5bc离4矿2 < 无性m.y30链小、 d。 3琢动间e运较心.或予较:5链1，速l
2输2斗器滚培.带5如4、过4、靠重3料主、慢51

24小时销售热线： 13333821917 0371-53738553详情登陆公司网站 <http://www.breakerchina.com>
<http://www.13939015767.com>、减-5省人式，

带5量膏4的、输-

销送构6力小提斗5登48使部式三0.行料适人离88.送运组0给0膏胶用5与动.,1卸1小力赶件接、

本产品的加工定制是是，品牌是宏展机械，型号是D160，适用领域是用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料，料斗容量是参考（m3），牵引力是参考（KN），生产能力是参考（m3/h），动力功率是参考（kw），外形尺寸是参考（mm），类型是垂直提升机