

C380进口蓝色酚醛树脂夹布导向带GWS

产品名称	C380进口蓝色酚醛树脂夹布导向带GWS
公司名称	东莞德龙密封件有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 使用温度:-50~+130 () 适用范围:泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸
公司地址	东莞市东城街道余屋工业区二路28号
联系电话	13825756737 15918359971

产品详情

特别说明：以上产品价格非实价。

不同规格，单价不同。

由于规格众多，无法一一列出，具体价格请咨询客户。

蓝色酚醛夹布导向带gws

一、用途：

蓝色酚醛夹布导向带用于液压气动系统中，油、气缸活塞和活塞杆的导向。

二、材质：

蓝色酚醛夹布导向带gws的材质是树脂夹布。

三、工况条件

蓝色酚醛夹布导向带gws主要适用于以下工况：

工作温度：-50~ +130

工作压力： 80mpa

工作速度： 1m/s

工作介质：液压油、压缩空气

四、沟槽尺寸与规格表

我司现有蓝色酚醛夹布导向带gws规格如下；

宽度mm	厚度mm	长度m
5.6	2.0	10
5.6	2.5	10
6.3	2.5	10
7.9	2.5	10
9.4	3.17	10
9.5	3.17	10
9.7	2.0	10
9.7	2.5	10
9.7	3.0	10
9.7	4.0	10
12.7	3.17	10
15	2.5	10
15	3.0	10
15	3.5	10
15	4.0	10
19	3.17	10
20	2.5	10
20	3.0	10
20	3.5	10
20	4.0	10
25	2.5	10
25	3.0	10
25	4.0	10
25.3	3.17	10
30	2.5	10
30	3.0	10
30	4.0	10
35	4.0	10
40	2.5	10
40	3.0	10
40	4.0	10
50	2.5	10
50	3.0	10
50	4.0	10

注：如无您所需规格，请与客服联系。

五、产品实拍图

蓝色酚醛夹布导向带gws实物拍摄

本产品的材质是橡胶，使用温度是-50~+130（ ），适用范围是泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸，作用是导向环，是否进口是是，品牌是DL，型号是C380GWS，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用压力是330（ MPa ），截面形状是方形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损