

混料机尼龙衬板、稀土含油尼龙衬板、mc衬板 煤仓衬板 衬板

产品名称	混料机尼龙衬板、稀土含油尼龙衬板、mc衬板 煤仓衬板 衬板
公司名称	故城县龙鑫冶金备件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:烧结炉 作业方式:焙烧
公司地址	故城县青年路南首 1 号
联系电话	0318-6395555 13091199222

产品详情

尼龙制品应用范围及效果

1、制造机械轴瓦、衬套、适用重载低速，轻载中速使用。例如：冶金轧钢机万向节球形衬瓦，支撑瓦，自润滑或无油工矿下，使用寿命提高5倍以上。2、制造轧钢机联轴器柱销，代替蛇形弹簧联轴器，奥斯曼联轴器，无油制造传送设备道辊，轴套，垫板。如轻工啤酒，饮料灌装线，煤矿、电厂焦化输煤溜槽、落料漏斗衬板；选矿工程运输车船衬板等，耐冲击，耐磨性能好，且不腐蚀、不污染、不粘料。4、制造冶金行业圆筒混合机衬板，料盘边、盘底衬板、耐磨性能好，不粘料，冲击载荷小，节约能源。可延长设备整体寿命，保护设备系统零部件均匀，造球效果好，提高混合机作业率。5、制造其它机械零部件，如大型涡轮、齿圈、轧轴、活塞环、导向套

我公司始建于1973年，历经三十年风风雨雨，我们已羽翼颇丰，现公司占地9900平方米，建筑面积15000平方米，拥有固定资产1580万元，现有职工768人，技术人员139人，其中高级职称16人，中级职称12人。产品包括酚醛树脂轧机轴瓦，自润滑浇铸含油尼龙，特种含塑石棉制动片三大工程塑料系列，390多个品种。产品销往20多个省市自治区，公司多年来被命为省级“重合同守信用”企业、“河北省科技型企业”、“市级名星企业”。产品被认定“河北省名牌产品”。

本厂在从事化工生产二十多年的历史经验基础上，于九三年引进英国尼乐凯先进工艺和配料方法，独特的自润滑油助剂，选用日本进口主原料，生产出自润滑复合尼龙轴瓦及型材。广泛用于冶金、矿山、纺织等行业。具有很高的使用和推广价值。

我公司现有各种机械设备162台套，引进三条自动生产流水线。年生产能力轴瓦3300吨，含油尼龙1260吨，超高分子量聚乙烯板材3500吨，产品实行“三包”。

近年来我公司与国家摩擦材料学会及高分子研究所共同研制出自润滑稀土含油尼龙衬板。

可广泛用于冶金、矿石、机械等行业。钢铁厂烧结圆筒混合机沾料是诸多厂家存在的老大难题，沾料过多对混合造粒效果影响极大，采用自润滑含油尼龙做为圆筒混合机衬板。能最大限度减轻筒体重，减少混合料对衬板的磨擦，自润滑性能高。尤其在加入澳矿料和增加白灰的用量效益。我厂采用先进工艺和配料方法，独特的稀土油助剂，德国进口主原料，以及独特的动态离心浇铸设备，专业生产冶金行业使用的混合机衬板，煤箱、溜槽、料仓、漏斗衬板，造球盘、盘边衬板等。

技术指标及性能对比表

单位、	材料		
	自润滑含油尼龙	普通尼龙	锌铜合金
	指标		
密度g/cm ³	1.15	1.12	9.2
硬度hb	90	70	65
磨擦系数	0.14	0.2	0.27
拉伸强度mpa	86	74	175
压缩强度mpa	125	75	100
弯曲强度mpa	126	100	
冲击强度kj/m ²	6.5	2.5	1.4
连续耐热温度	170-230	90	
线膨胀系数k-1	5.5 × 10 ⁻⁵	6.5 × 10 ⁻⁵	1.9 × 10 ⁻⁵
吸水率%	0.2	1.9	

尼龙垫块

本产品的加工定制是是，种类是烧结炉，作业方式是焙烧，炉衬类型是碱性，品牌是龙鑫，型号是1450，生产能力是200（t/h），外形尺寸是3600*6000（mm），用途是衬板，重量是3（t），电机功率是550（Kw）