

防腐蚀放料阀、内衬F46阀门

产品名称	防腐蚀放料阀、内衬F46阀门
公司名称	温州市巨高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巨高 型号:FQ41F46
公司地址	浙江 温州市 永中街道建中街416弄23-25号
联系电话	057786857108 15869609669

产品详情

简介：衬氟放料阀操作方便、开启自由、运动灵活可靠，阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。结构：主要由阀体、密封圈、阀瓣、支架、阀杆、手轮、阀压盖、螺母、法兰、定位螺钉等零件。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

衬氟放料阀的主要参数有：公称通径dn，放料阀额定流量系数kv，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。

优点：

结构简单，制造和维修比较方便。

工作行程小，启闭时间短。

密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

衬里材料：聚全氟乙烯 fep (f46)

适用介质：任何有机溶剂或试剂，稀或浓无机酸，碱，酮，芳烃，氯化烃等。

使用温度：-85~150

特点：力学，电性能和化学稳定性基本与f4相同，但突出优点是动击韧性强，有极好的耐候性和辐射性。

本产品的加工定制是是，品牌是巨高，型号是FQ41F46，材质是衬氟，连接形式是法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，

零部件及配件是配件，形态是放料阀，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是32*65,32*80,32*100,32*125