柱塞式放料阀 手动罐底阀 &6

产品名称	柱塞式放料阀 手动罐底阀 &6
公司名称	永嘉县路斯得流体自控阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中任 型号:DF
公司地址	永嘉县江北街道蔡桥村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

产品详情

柱塞式放料阀介绍
主要零件材料1、 阀体2、 支架：zg1cr18n9ti、cf8(304)、cf3(304l)、zg1cr18ni2mo2ti、cf8(316l)、wc83、
阀杆4、 活塞筒5、 缸套：1cr18ni9ti、、00cr19ni11(304l) 1cr18ni2mo2ti
2cr13、cr17ni14m02(316l)、00cr17ni14m02(316l)6、 填料：石墨7、 阀芯盖：铜8、
填料压盖：wcb、1cr18ni9ti、0cr18ni9（304）、00cr19ni11(304l)、 1cr18ni12moti
2cr13、0cr17ni12mo02(316l)9、
手轮：可锻铸铁、球墨铸铁或钢主要外形尺寸（法兰尺寸按gb9113.3pn1.6mpa）

口径dn(mm)	h	do	d	d1	d2	d3	b	f	d	连接螺栓规格数量
	公称压力pn mpa(1.6)									
25	～286	160	115	85	65	25	16	3	14	m12×4
32	～300	160	140	100	76	32	18	3	18	m16×4
40	～355	180	150	110	84	40	18	3	18	m16×4
50	～	18	16	12	10	50	18	3	18	m

	374	0	5	5	0					16×4
65	～465	220	185	145	118	65	20	3	18	m16×4
80	～480	250	200	160	132	76	20	3	18	m16×4
100	～620	280	220	180	156	95	22	3	18	m16×4
125	～640	300	250	210	184	125	22	3	18	m16×4
150	～782	320	285	240	211	150	24	3	22	m20×8
200	～960	360	340	295	266	200	24	3	22	m20×12
250	～1027	500	405	355	319	250	26	3	26	m24×12

本公司上海总部网站：www.021sr.com欢迎您的访问

本产品的加工定制是是，品牌是中任，型号是DF，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是水，压力环境是低压，标准是德标，外形是中型，流动方向是换向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是角式，工作温度是低温，类型(通道位置)是先导式