FQ41F4 耐强酸衬氟放料阀 异径铸钢法兰

产品名称	FQ41F4 耐强酸衬氟放料阀 异径铸钢法兰
公司名称	天津市埃美柯铜阀门销售处
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥0.00 加工定制:是 品牌:守训
公司地址	中国 天津市东丽区 天津东丽区大毕庄五金城D17-117-118
联系电话	86 022 26323116 15320048987

产品详情

产品名称：衬氟放料阀

型号：fq41f46等

规格：25/50、32/65、40/65、100/200等。

特点：

适用在—50度至150度的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸，强酸、强氧化剂，fep还适用各种浓度的强碱有机溶剂已经其它腐蚀性气体、溶液介质的管道上使用。

主要零部件材料表：

零件名称	精铸球墨铸铁	碳钢	不锈钢			
	qt	c	p	r	pl	rl
阀体、阀盖	qt400	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
球体	qt400	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
内衬材料	fep(f46)、ptfe(f4)、pfa(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烃)、pe（超高分子量乙烯）					
阀座						

填料压盖	wcb	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
填料	ptfe(f4)聚四氟乙烯					
螺栓	35	35	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr18ni9	1cr18ni9
螺母	45	45	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9
手柄	wcb					

本产品的建议零售价是￥0.00，加工定制是是，品牌是守训，型号是FQ41F4，材质是铸钢，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，压力环境是低压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，形态是旋转式，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN25*32,DN25*40,DN25*50,DN25*65,DN32*40,DN32*50,DN32*65,DN32*80,DN40*65,DN40*80,DN40*100,DN40*125,DN50*80,DN50*100,DN50*125,DN50*150,DN65*80,DN65*100,DN65*125,DN65*150,DN80*100,DN80*125,DN80*150,DN80*200,DN100*125,DN100*150,DN100*200,DN100*250,DN125*150,DN125*200,DN125*250,DN125*300,DN150*200,DN150*250,DN150*300,DN150*350,DN200*250,DN200*300,DN200*350,DN200*400，密封形式是软密封型，公称通径是50-300