

# 吸排水胶管 管体坚固 曲饶性好

产品名称	吸排水胶管 管体坚固 曲饶性好
公司名称	济南福运来橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:输送 厂家(产地):济南
公司地址	济南市天桥区历山北路198号D区1-2层311号
联系电话	13589012588 18906445448

## 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！谢谢合作！或致电0531-88638448

公司主要生产各种普通输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳输送带，波状挡边输送带、管状输送带，花纹输送带！

### 输送带基本知识

运输带又叫输送带，是用于皮带输送机中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，能连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力

输送带种类很多，按照用途分类有：普通用途输送带、阻燃抗静电输送带、一般难燃输送带、耐热输送带、

耐高温输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、耐寒输送带等。

按照结构材料分类有：普通棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带、pvc整芯输送带、pvg整芯输送带、钢缆输送带等。

按照产品结构分类有：分层输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、钢缆输送带、管状输送带、花纹输送带、

挡边输送带、减层输送带等。

为了方便，我们一般都采用统一的表示方法来表示各种输送带，各种类别的输送带的表示方法

1、分层输送带常用表示方法（标准的表示方法与此不同，具体请参照标准gb7984的规定）：以nn200 1000×6（6+3）为例，nn200表示的是尼龙200型，1000-表示带子的宽度，6-表示尼龙布层数，（6+3）-表示输送带上下覆盖胶分别有6毫米和3毫米厚。

2、钢丝绳芯输送带常用表示方法：以st1000 h 1000 ? 4.0-6.0-6.0 为例：st1000-表示的是强度规格，为1000n/mm。h-表示的是覆盖胶的性能级别。1000-表示的产品的宽度，单位mm。? 4.0-表示的是钢丝绳的直径，单位mm。6.0-6.0-表示的是上下覆盖胶的厚度，单位mm。

### 3、整芯输送带的表示方法

一般煤矿用pvc和pvg 整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。

强度级别一般分为：

4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和最高到16级带，

分别对应的强度为：

680s、800s、1000s、1250s、1400s、1600s、1800s、2000s、2240s、2500s、2800s、3100s 3400s。

输送带的宽度一般为：

500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。现在煤矿业

常用的输送带有：pvc整芯阻燃抗静电输送带、pvg整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送带。

阻燃抗静电输送带主要规定了产品的安全性能：

1、酒精喷灯燃烧；2、表面电阻；3、滚筒摩擦；4、模拟巷道丙烷燃烧。联系电话：0531-88638448

本产品的材质是天然橡胶，用途是输送，厂家(产地)是济南，公称外径是40（mm），壁厚是13（mm），长度是100000000（m）