

先锋厂家直销优质耐油胶管回油胶管

产品名称	先锋厂家直销优质耐油胶管回油胶管
公司名称	景县先锋橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:加油机等机械设备耐油管 厂家(产地):先锋橡塑制品有限公司
公司地址	中国 河北 衡水 景县 亚夫路96号
联系电话	86 0318 7766885 13731375689

产品详情

1.结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。

夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

3.用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

本系列产品采用耐油性能优良的橡胶制造，具有良好的抗油溶胀性能，适合工厂企业、油田、煤矿、油码头等，在常温下抽吸或排送汽油、煤油、柴油、机油、原油等矿物油类。

夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	(mpa)			(mpa)			尺寸 (m)	公差 (mm)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

联系电话：0318-7766885 4311648 13731375689

传真：0318-7766885

qq：530249086

公司网址：www.xianfengxiangsu.com

先锋邮箱：www.xfxs@xianfengxiangsu.com

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是加油机等机械设备耐油管，厂家(产地)是先锋橡塑制品有限公司，公称外径是23-30（mm），壁厚是5-8.5（mm），长度是20-30（m）