

纤维缠绕输油胶管 光面 耐油胶管 输油专用

产品名称	纤维缠绕输油胶管 光面 耐油胶管 输油专用
公司名称	天台亿鑫橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:适用于输送40°以下的汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油类 厂家(产地):台州
公司地址	中国 浙江 台州 天台县 三合镇峇茜村
联系电话	86 0576 89355979

产品详情

温馨提示：产品价格属性仅供参考，详情请咨询厂商！

纤维缠绕胶管是我公司采用新材料、新工艺生产的橡胶管，具有承压能力高、曲挠性能好、耐冲击、使用寿命长等优点，从根本上解决了夹布胶管受压变形大、承压低、易打褶的缺点，其结构合理，性能优良，使用寿命是夹布胶管的2-5倍。

产品参数：

用途：适用于输送40°以下的汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油类。

特点：胶层选用抗油侵蚀优良的橡胶制成，胶管具有良好的耐油性能并富有良好的曲挠性。胶管的爆破不低于

公称内径inside diameter (mm)		缠绕层数 the layer number of twisting	工作压力 working pressure mpa (kgf/cm ²)	参考外径 outside diameter (mm)	长度	
尺寸size	公差 tolerance				m	公差tolerance (mm)

13	+0.8	2	1.47(15)	23.0 24.0	20-100	+400
16	+0.8	2	1.47(15)	26.0 27.0		
19	+0.8	2	1.47(15)	29.5 30.5		
22	+0.8	2	1.47(15)	32.5 33.5		
25	+0.8	2	1.27(13) 1.47(15)	36.0 37.0		
32	+1.2	2	2.0(20)	44.0 45.0		
38	+1.2	2	2.0(20)	51.0 52.0		
45	+1.2	2	2.0(20)	56.0 57.0		
51	+1.2	2	2.0(20)	64.0 65.0		

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是适用于输送40°以下的汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油类，厂家(产地)是台州，公称外径是36.5 (mm)，壁厚是3 (mm)，长度是按需要定制 (m)，公称内径是25m m