

自来水公司用的无烟煤滤料生产厂家1吨起批

产品名称	自来水公司用的无烟煤滤料生产厂家1吨起批
公司名称	温县四方水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	发热量:5000 (kca/kg) 产地:河南 全水分:6 (%)
公司地址	温县北冷乡政府门前
联系电话	13838050198

产品详情

四方公司自创办以来，始终遵循“以产品质量求生存，以科研开发求发展，以售后服务求信誉；用户至上、质量第一”的企业宗旨。四方人愿与新老客户以及海内外朋友精诚合作，互惠互利，共同发展。

无烟煤滤料是目前普遍采用的双层，三层快速过滤材料，机械强度高，化学性能稳定，不含毒，有害物质在一般酸性、中性水中均不溶解，比表面积大，粒径配级合理。我公司生产的无烟煤滤料是选用坚硬，耐用的优质无烟煤颗粒，经破碎，筛分加工而成。外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，使用周期长，滤速稳定。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。无烟煤滤料的技术要求：1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。无烟煤滤料的粒径：1、用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为1-2mm、2-4mm。2、在各种粒径范围的无烟煤滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。
常用粒径 0.8-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-6mm

产品技术指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳c	> 85%	孔隙率	50-55%
磨损率	0.35%	堆积密度	0.947 g/cm ³
破碎率	0.70%	不均匀系数	k60 1.32
盐酸可溶率	0.98%	含泥量	1%

销售热线： 电话：0371-64570799
传真：0371-64570798

王建设 13838050198

注：规格可根据用户的要求进行生产。

如有需求可与我们联系，供货价格可以另行协商，根据客户需要进行包装和发货，质量为上，诚信为本。

本产品的发热量是5000 (kca/kg)，产地是河南，全水分是6(%)，灰分是5(%)，挥发分是10(%)，全硫是0.001(%)，CAS是CCC，用途是水处理，过滤材料是10000