

PET/PE分切机 张张分切机 封箱胶分切机 收银纸分切机

产品名称	PET/PE分切机 张张分切机 封箱胶分切机 收银纸分切机
公司名称	中山市经纬隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:1100 (mm) 最大原料直径:600 (mm)
公司地址	中山市东区三溪村工业区建业路19号
联系电话	88269459 18022018289

产品详情

ftj 1100型分切机技术参数

合同号:w\l 20110422a

一：机器简介

ftj1100型分切机主要将大卷筒母卷分切为不同宽度的产品，并可以有检查产品质量的作用。其主要特点如下：

- 1、 放卷光电纠偏，精度高；分两档：手动档和自动档
- 2、 可以有两种收卷方式：表面卷取和中心卷取；
- 3、 放卷张力采用自动张力；
- 4、 圆刀分切，质量可靠，调整方便；
- 5、 采用表面中心卷取，卷取质量均匀稳定；
- 6、 定长自动停机，长度自动计米；
- 7、 具有切边装置，边料由风机排出；

8、特别适宜于窄带（绝缘材料、云母带、薄膜等等）的分切

二：机器适用范围：

1、适用基材：0.6mm以下的绝缘材料及薄膜分切

2、适用行业：与各种绝缘材料、特种电气纸张、薄膜的相关行业

3、适用工艺：分盘、成品检验、成品分卷、工艺开料

三：主要技术参数：

1、机器速度（最大）：120m/min

2、生产速度：5--120 m/min

3、材料有效宽度：1000mm

4、辊面宽度：1100mm

4、放卷材料最大直径 600

5、收卷最大盘径：450

6、最小分切宽度 5mm

7、分切精度 $\pm 0.1\text{mm}$

8、总功率 19kw

9、重量 ~ 3500kg

四.主要结构说明;

整机由放卷部，上下刀分切装置，传动部，收卷部，电控系统等几部分组成。

1、放卷部：

1) .卷芯直径：76mm

2) .退卷卷径（最大）：600mm

3).光电自动纠偏装置：1套

4) .自动张力控制：1套

5) .放卷气胀轴：1套

6) .磁粉制动器：1台

7).过度辊 100x1100铝辊（hv300）（以下相同）

8)、放卷机架： 1套

2、分切装置：（本机不配刀）

1) .超精加工上刀轴（ 65mm）： 1套

2) .超精加工下刀轴（ 65mm）： 1套

3)、上刀对刀机构 1套

4)、左右对刀机构 1套

3、收卷装置：

1) .卷芯内孔直径： 76

2).卷盘直径： 450mm

3).收卷气胀轴： 74 2套

4).张力控制： 2套

5).收卷超精加工主辊（ 210mm x1100mm）： 1套

6).计米器 1套

4、传动部：

1) .电机： 2台x7.5kw

1台x3kw-8p

2).机械传动 3套

3).分切大臂 2套

4).分切大臂摆动气缸 2套

5).气压传动 2套

6) .过度辊直径 100铝辊（ hv300）

7).精加工墙板 1套

8) .吹边装置 1套

5 .控制系统：

1) .放卷自动张力控制： 1套

2) .放卷自动纠偏控制： 1套（广东）

3)、磁粉制动器： 1台(台湾)

4)、变频器 2台x11kw(深圳正弦)

1台x4kw(深圳正弦)

5)、plc 1台(深圳正弦)

6)、ad模块 1台

7)、触摸屏 1台(威纶,真彩556)

8)、长度计米 1套

9)、低压电器 1套 施耐德及日本和泉

6.设备结构：钢件结构

7.价格：面议

本产品的加工定制是是，最大原料宽度是1100（mm），最大原料直径是600（mm），最大收卷直径是450（mm），分切速度是120（m/min），收卷轴是总张力气胀轴，总功率是19（Kw），外形尺寸是2350X2980X1100（mm），重量是3500（kg），品牌是经纬隆机械