



公司名称 东光县卓亚包装机械制造有限公司	东光县卓亚包装机械制造有限公司
模切辊汽缸式自动分离装置，减少胶套磨损。	面议
送纸部： 规格参数 吸附式自动送纸，一次完成开槽、切角、压痕、打	加工定制:是 型号:各种 压印形式:圆压圆模切机
送纸速度实现每小时10000张，模切精度 ± 0.75mm；	
相位采用行星齿轮电功调整，开机停机均快速提	调整 东光县连镇镇小邢村
前挡纸板手动调整，侧挡纸板电动调整； 联系电话	86-3177750366 13603179705
导纸辊有槽胶面，以防压坏纸板，增加送纸准确性。	

电脑部：  
产品详情  
采用PLC控制，保护功能完善，控制可靠性高；  
LCD触摸屏实现人机对话操作方便直观；  
mqj40电脑全自动圆压圆模切机  
主机采用变频调速节省电能，提速平稳；  
整机由光、电、气联合控制体系。

主要技术参数：

本产品的加工定制是是，型号是各种，压印形式是圆压圆模切机，根据自动化程度是自动

型号	最大过纸 (mm)	最小过纸 (mm)	过纸厚度	过纸速度 (片/分)
mqj17a	1700 × 1200	350 × 500	11mm	30-120
mqj17a	2000 × 1200	350 × 500	11mm	30-120
mqj20b	2100 × 1400	400 × 600	11mm	50-160
mqj25c	2400 × 1400	400 × 600	11mm	50-160
mqj25c	2500 × 1400	500 × 600	11mm	30-100

模切部：  
模切辊为优质钢材质，壁厚30mm，平衡校正，镀硬铬；  
墙板为优质铸铁材质，壁厚50mm,大型加工中心制作；  
软辊自动修磨机机构提高胶套重复使用率，可磨修3-4次；  
线速度自动补偿确保每一批纸箱的模切尺寸完全一致；  
进口聚胺脂软切胶套，安全方便，模切1200万次；  
机械式软辊左右横向移动40mm，胶垫磨损均匀；