

# -320、420、520、650型商标、电子标、高精度烫金模切一体机

产品名称	-320、420、520、650型商标、电子标、高精度烫金模切一体机
公司名称	瑞安市瑞邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:350 最大模切压力:100 ( N/Cm <sup>2</sup> )
公司地址	浙江瑞安市瑞安市清波花苑工业区11-12号
联系电话	86 0577 65568768 13566166068

## 产品详情

可按用户要求选配如下装置：（注：以下装置不在整机里）

1. 打孔装置，打电脑孔或中孔。
2. 复膜装置，可在模切机不同位置上加装复膜装置
3. 烫金装置

1  
2 3

本机器特色：

该机以平压平下压高精度模切、拖料及切片由电脑控制，印刷标两边及纵向由三只光电眼精确跟踪定位，模切、覆膜、收废，切片或自动贴标机用的卷筒一次完成。非常适合纸张不干胶商标、涤纶薄膜商标及镭射防伪商标的模切。该机是柔性版印刷机、连续丝印机、凹版印刷机及防伪商标模压机最佳配套设备，是各商标印刷厂最理想高效率的。

适用材料：1、胶贴产品：各种电子、电器、手机特殊胶垫、硅胶贴、魔术贴、导电胶、强力双面胶、日东3m索尼特殊背光屏等电子工业、it业、薄膜开关。汽车制造业中所使用的胶贴产品。

2、防尘材料：化妆棉、相机棉、高密海绵、过滤棉、防尘网、无纺布。

3、防震产品：回力胶垫、橡胶脚垫、poron垫、3m、阻燃eva、高发泡。4、绝缘、emi；防火快巴纸、铝

箔、铜箔、pvc、pet、牛皮纸、海棉护套、珍珠棉护套。

5、耐热隔热材料：矽胶片、透明云母片、纤维片、隔热棉（布）。

#### 主要技术参数

型号	320
模切速度	20-180次/分
放卷最大直径	450mm
卷筒纸最大宽度	320mm
模切面积	300mm × 300
定位精度	± 0.10mm
总功率	3kw
电源电压	220v ± 10%
整机重量	1700kg
外形尺寸	2600 × 950 × 1400mm

本产品的加工定制是是，型号是350，最大模切压力是100（N/Cm<sup>2</sup>），最大输纸尺寸是320（mm），外形尺寸是2600X950X1400，适用纸张材料是不干胶，复合材料等，最高模切速度是170（次/小时），最小输纸尺寸是20（mm），模切尺寸是320X300，使用环境是清洁，重量是约1700（kg），品牌是瑞邦机械，包装是木箱，压印形式是平压平模切机，根据自动化程度是自动