

日图FC2250数控模切机，图王平台刻绘机

产品名称	日图FC2250数控模切机，图王平台刻绘机
公司名称	上海闵瀛电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 压印形式:数控 根据自动化程度:自动
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 光华路188号5幢
联系电话	86 21 31399807 18502189129

产品详情

以高剪切压1000gf与丰富工具，剪切各种宽度的素材！

fc2250系列产品共有6种产品阵容，适合高剪切压与各种尺寸纸张的固定方式。以丰富工具实现各类加工作业。可广泛选择各种用途素材。此外，产品搭载有自动回读功能arms，可实现印刷物高精度的轮廓剪切。可广泛用于捆包样件制作、标签制作、pop制作等各种用途。

性能概要

(*1) macintosh需配备附属软件「cutting master2」。(*2)

graphtec独有的rohs对应标志。详细内容请参阅「weee指令、rohs指令的体制」。高剪切压1000gf
多种产品阵容
实现多彩加工。
通过搭载自动回读系统
「arms」，可进行印刷物
高精度的轮廓剪切。各
种尺寸·纸张固定方式
均具备6种类型的产品阵
容。可支持各种宽度的
用途·素材，实现多彩
加工。

纸张固定方式


fc2250系列在向作业台固

定纸张时，各机种均采用3种类型的固定方式。

真空型

使用外带的真空装置全面吸附，强力固定厚、重用纸。

在磁铁面加上一层封皮，通过板件固定素材。可低成本购置。



高精度进行印刷物剪切的自动回读功能
可提高生产率的自动回读系统「arms3.0」arms

通过使用传感器自动回读（对齐标记）功能，结合印刷物实际状况进行剪切，为graphtec公司独有的技术。可广泛用于包装、密封签、贴纸、标签、pop等各种用途。

内侧回读功能

不伤及印刷面的加工以表面印字的回读为基准，依据表面设计与剪切线位置，对内侧也可自动进行读取。无需伤及印刷面便可由内侧进行格线拉动加工、剪切。提高生产率的丰富工具？便捷功能

全新剪切工具剪切各种宽度的素材
适合剪切1m左右的厚纸等、及较厚素材。对于因传统工具进刀不足而无法剪切的素材，可使用本机器进行剪切。*
剪切再生纸（使用再生纸的瓦楞纸等）时，受再生纸中所含异物影响，切刀寿命可能会明显缩短。简易格线拉动功能将厚素材折线通过搭载拉动折线的简易格线拉动功能，可出色地折

动微细物件
或纸板。设
定为格线可
拉出1~3根
。拉出2、3
根时，可指
定每条线的
间隔。 拉
出1根：厚度
= 大概0.1mm
以下的纸板
拉出2根：
厚度 = 大概0.
1~0.5mm以
下的纸板
拉出3根：厚
度 = 大概0.3
~0.5mm以
下的瓦楞纸（
坚硬物）笔头
功能无需更
换笔头，便
可更换工具
可同时装配2
种工具，无
需更换笔头
、工具即可
连续进行加
工。可采用
剪切机+格
线拉动、剪
切机+剪切
机、剪切机
+笔头的装
配方式，提
高作业效率

。分层切割功能对于一次
剪切无法切开的较硬素
材，仅需实施1次数据输
出即可进行多次剪切。
切线控制通过graphtec公
司独创的刀头控制技术
「切线仿真」功能，可
对较厚素材的边角进行
出色剪切。
软件

【标准配件】cu
tting master2
「由adobe illustr

ator直接剪切！
」标准配件为
可从adobe
illustrator、corel
draw进行简单剪
切的插件驱动
程序。通过与
应用程序联动
，大幅提高操
作性。

【标准配件】d-
cut master 「
直接剪切cad数
据」可将cad数
据从切割机中
直接输出的软
件。可进行剪
切顺序、剪切
方向、多次剪
切等设定，实
现高效剪切。

本产品的加工定制是否，压印形式是数控，根据自动化程度是自动，属性是属性值