

型号	板筐内尺寸	速度	压痕切线长度	电机功率	机器重量	外型尺寸	
	(mm)	(s/m)	(m)	(kw)	(kg)	(l*w*h	mm)
ml2500	2500*1450	13 ± 2	<71	15	18000	2210*3460*2250	
ml2200	2200*1400	13 ± 2	<64	15	15000	2190*3160*2250	
ml2000	2000*1400	13 ± 2	<57	15	14000	2190*2960*2250	
ml1800	1800*1280	16 ± 2	<50	11	14200	2180*2760*2250	
ml1600	1600*1250	16 ± 2	<43	11	11500	2170*2560*2230	
ml1500	1500*1050	17 ± 2	<40	7.5	8500	2010*2480*1960	
ml1400	1400*1000	17 ± 2	<38	5.5	7200	2010*2400*1930	
ml1300	1300*920	18 ± 2	<38	5.5	6500	1920*2140*1800	
ml1100	1100*800	20 ± 2	<30	5.5	4500	1900*1780*1700	
pyq750	750*520	27 ± 3	<20	2.2	2000	1500*1350*1150	
pyq203	930*670	<25	4	4	3000	1670*1670*1630	

本产品的加工定制是是，型号是930，工作速度是25，品牌是德锐，电机功率是4（Kw），板框尺寸是930*670（mm），压痕切线长度是25（m），包装是薄膜，重量是3000（kg），外形尺寸是1700*1650*1600，产地是瑞安