

AC617A|低分子聚乙烯蜡|霍尼韦尔Honeywell|内脱模剂|华南代理

产品名称	AC617A 低分子聚乙烯蜡 霍尼韦尔Honeywell 内脱模剂 华南代理
公司名称	深圳市隆利丰材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AC617A 品牌:霍尼韦尔Honeywell 使用方法:内脱模剂
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道坑梓第一工业区金田风华苑（东区）1号楼商务公寓A座1102
联系电话	13923453464 13632605281

产品详情

ac-617a低分子聚乙烯蜡

型号：低分子聚乙烯与其共聚物

用途、使用范围：橡胶分散剂

产地/厂商：美国honeywell

包装规格：25kg/bag

cas：9002-88-4

ac617a离模流动剂

成份：低分子聚乙烯蜡与表面活性剂的混合物

外观：白色微粉 比重：0.91

熔点：102 包装：25 公斤/袋。

储存性：正常情况下三年。

功能：

- 1.有效改善cr、eco/co、卤化丁基橡胶在混炼过程中的粘辊。
- 2.迅速降低胶料的门尼黏度，缩短混炼时间，节约能耗成本。
- 3.提高挤出速度，改善制品的尺寸稳定性。
- 4.有效防止模具污染，使制品易脱模，表面光滑平整。
- 5.不影响胶料的硫化特性和物理机械性能。
- 6.对骨架（金属、纺织物等）与橡胶的粘合无不良影响。

用法：混炼时前段加入。

用量：1 - 3 phr

- 1、ac617a用作天然橡胶和合成橡胶的加工助剂，低熔点和低熔融粘度及良好的相容性和化学惰性使ac617a能提供良好的润滑性能，从而使产品较易脱模,而对橡胶硫化速度和物理性能不影响。
- 2、ac617a在开炼机和密炼机炼胶过程中，保证胶料不粘辊。与石蜡，硬脂酸不同，ac617a不会喷霜或渗出，而且不会导致过早硫化（而硬脂酸盐则会）。
- 3、在密炼机炼胶过程中，能改善填充物的分散性，特别是炭黑。
- 4、ac617a能改善胶料的流动性能和脱模性能，对挤出性能有改善，也可改善胶料表面光洁度。

本产品的型号是AC617A，品牌是霍尼韦尔Honeywell，使用方法是内脱模剂，用途等级是橡胶脱模剂，溶解性是热熔，有效物质含量是99.9（%），产品规格是25KG/BAG，主要用途是改善胶料脱模性、填料分散性、流动性，CAS是9002-88-4