

镁合金脱模剂、铝合金脱模剂、弹性模块脱模剂、聚氨酯脱模剂

产品名称	镁合金脱模剂、铝合金脱模剂、弹性模块脱模剂、聚氨酯脱模剂
公司名称	佛山市盈智有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:L30 品牌:盈智化学 使用方法:内外可用
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 金沙一街六号123
联系电话	086 0757 82021361/82021771 13378621204

产品详情

应用	主要用于镁合金、铝合金、聚氨酯、塑料橡胶制品制造工艺的脱模离型。
参数	外观：白色乳液
	密度：1
	ph值：7
性能	模具及制品表面不产生积碳或氧化皮。
	脱模剂I30喷涂到模具表面上，有效成分立刻形成致密的薄膜，该膜在压射过程耐高压、制品与模具的粘合。
	压铸脱模剂成膜均匀，不堆积，铸件表面光亮而无色斑。压铸脱模剂对高温模具表面有模具温度高达350 的的情况下操作。
	压铸脱模剂无毒、不燃、无腐蚀性、无化学反应、在使用过程中不会产生有害的烟雾或。
	模具表面无残留，清洁维护简单，制品表面光洁。
注意	压铸脱模剂必须采用干净自来水稀释，铝合金和镁合金制品脱模建议稀释比例350-400倍，树脂制品脱模建议稀释比例100-200倍，聚氨酯和树脂制品脱模建议稀释比例30-60倍，稀释比例可根据

	深做适当调整。	
	采用喷枪或自动系统喷涂，人工涂刷工艺均可，注意喷涂均匀。	
	压铸脱模剂常温下储存，注意防冻防晒，开封后注意密封盖好保管。	
包装	50、200公斤桶装。	

本产品的型号是L30，品牌是盈智化学，使用方法是内外可用，用途等级是水性脱模剂，溶解性是水性脱模剂，有效物质含量是60（%），产品规格是50、200公斤，主要用途是脱模离型，防粘抗粘