

# 尤希路脱模剂 尤希路AZ440WS脱模剂

产品名称	尤希路脱模剂 尤希路AZ440WS脱模剂
公司名称	上海希润化工有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:AZ440WS 执行标准:国标 主要用途:机硅型铝合金压铸脱模剂
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路291号304室
联系电话	86 21 39197227 13636407676

## 产品详情

尤希路 az440ws铝合金脱模剂

简介	az440ws铝合金脱模剂是可兼用于涂装的新型有机硅型铝合金压铸制造工艺。产品具有优良的脱模性、热稳定性和抗烧结性，可染设备及周边环境，废液易于处理等优点。	
特长	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可适用于涂装部品。</li> <li>2. 高温下表现出对模具良好的附着性，耐烧结性优良。</li> <li>3. 抗热性好，可获得优良的铸造表面。</li> <li>4. 不含蜡，不会引起喷嘴堵塞，对模具、设备污染少，作业性佳。</li> <li>5. cod值极低，废水处理性能良好。</li> </ol>	
典型数据		
原液	外观.....白色乳状液体	密度
	原液ph值.....10.5	不挥发
	旋转粘度25 mpa.s(60rpm,0#转子).....8.0	
	*上述数据并不代表产品的质量指标，质量指标请参照产品检测报告	
使用方法	通常作为脱模剂使用时请用工业自来水（为获得最佳的使用性能，建议用工业软水稀释成浓度为1-2%的溶液，然后均匀涂在模具的内表面。稀释的浓度。可采用喷涂或涂刷的方法。	
贮存条件	室内贮存，选择阴凉、通风、干燥的场所，防止雨淋和日光曝晒。	
保质期	0-40 条件下保质期为6个月	
安全健康	请阅读我公司发布的msds	
注意事项	1. 贮存过程中防止杂质的混入，否则会导致产品变质。	

	2. 如不慎溅入眼内, 请立即用水冲洗, 必要时交由医生处理。
包装规格	200l钢桶 净重180kg或20l小塑料桶 净重18kg

本产品的产品规格是AZ440WS, 执行标准是国标, 主要用途是机硅型铝合金压铸脱模剂