

移印机，单色移印机，双色移印机，四色移印机，自动移印机

产品名称	移印机，单色移印机，双色移印机，四色移印机，自动移印机
公司名称	深圳市源鸿超声设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 移印机类型:油墨移印机 印刷颜色:单色
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区33区瓦窑花园一巷三号
联系电话	86 0755 88847875 18926477988

产品详情

<p>深圳市深源华机电设备有限公司</p> <p>厂址：深圳市宝安区33区 荣丰工业楼5楼</p> <p>电话：0755- 88825348 传真：0755- 27578878</p> <p>以下价格均为落地机型价格，省内客户上门选购自提价格更优惠。保修一年（配件一年保换）并提供终身免费维护。</p> <p>承诺：包安装调试、包产出合格品、包培训操作人员，质量保证，欢迎来电垂询。</p> <p>移印机 销售直线：18923414988 许先生 0755-88825348</p> <p>超声波 高周波 直线：18926477988 谢先生 18923414988 许先生</p>
1. syh1100-125自动气动单色移印机4800元（不含税）
图片如下：
2. syh2110-125自动气动双头移印机5300元（不含税）

一次可以同时印两面手动翻转或移动产品图片如下：

3. syh2210-125自动气动双色双头机6800元（不含税）

适应于同时印两色套色的产品图片如下：

4. 单色175行程移印机 syh 1100-175

5. 单色双头175行程移印机 syh 1200-175

6. 单色油盅175移印机 sy1120-175

6. 双色穿梭175行程移印机 syh 2200-175

7. 四色油盅转盘移印机 syh 4220-175

功能特点:

1.微电脑控制各功能操作，多种印刷模式择，操作简单方便。

2.内设自动的四位数自动计数器，统计印刷数量。

3.机器架构采用优质铝合金，质轻坚固，表面金属烤漆。

- 4.油辊上墨，装拆和清洗方便。
- 5.独立的胶头上下行程和速度调节。
- 6.自动平衡刮刀，刮墨干净利落。
- 7.可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
- 8.可以前后空行不落胶头，防止稍停时油墨干固。
- 9.工作台，胶头，油盘位置可x.y.z轴任意节
- 10.吸墨及印刷的胶头压力独立可调
- 11.刮油行程可调
- 12.具备自动前后滑动匀墨功能，防止油部固
- 13.所有气缸的速度均有独立调节旋钮
- 14.采用原装日本smc及台湾mindman气件
- 15.调节位置均有刻度标识
- 16.无压缩空气进入时禁止胶头落下功能

17.整机运行速度快，平稳，噪音小

技术参数：

技术参数\产品	迷你单色油盆/油盅移印机
标准钢板尺寸mm	100*100/100*225
最大钢板尺寸mm	150*100/100*225
标准油盅直径mm	
可选油盅直径mm	
印刷速度pcs/hr	1500-1800
机体尺寸mm	650*520*1380
机体重量kg	60
电源	110/220v 50/60hz
用气压力bar	3-7

补充说明：

1.动作模式选择：全自动|半自动|手动|自编程

2.启动方式：面板|脚踏开关

3.转盘定位方式：气动插销

4.转盘驱动方式：气动

5.刮刀工作方式：气动机械阀驱动气缸上下

6.刮刀压力控制：调压阀恒压

7.夹具固定方式：t型槽台面，螺丝固定

8. 夹具材料选择：原子灰|铝材|电工|塑胶|钢材

9. 胶头固定方式：木螺钉锁定

介绍下详细的通过移印机移印的操作过程

拥有传统式油盘的移印机款，印刷过程都会包括以下5个基本步骤：

第1步：油墨填满油盘

开首，在油盘上的钢板会自动被油墨填满，接着，刮刀会把多余的油墨刮去，只剩下油墨在蚀刻的表面上(亦即印刷图案)。很多移印机都备有独立的油盘和刮刀，操作原理就像丝印机的胶刮一样。移印所用的油墨与丝印的溶剂型油墨相似，唯一不同的就是移印油墨有较高的色素成份，能提供更佳透明度及黏性，令油墨更容易附在印刷物上。当钢板被刮去多余油墨后，由于溶剂逐渐挥发，油墨浓度及黏性变得越来越高，使油墨更易黏在胶头上。

第2步：胶头黏上油墨

当位于钢板上的胶头下压，油墨就随即黏上。因为油墨变得更黏更浓，而且矽树脂胶头拥有很大的张力，油墨能轻易从钢板移到胶头上。在改良时期的移印机中，钢板的深度尝试增加，想从而增加黏上的油墨，也就是说增加印在印刷物上的油墨。可是这概念其实是错误的。因为理论上胶头是在油盘黏上100%的油墨，但实际上，某部份油墨已在油盘上挥发了，所以最后只有少部份的油墨给黏上。换句话说，增加油盘深度，并不能大幅度增加黏上的油墨。

第3步：胶头移至印刷物上

黏了油墨的胶头会离开油盘垂直上升，然后再横移至印刷物上方。在这时，油墨只是轻轻地黏在胶头上，处于容易抹去，但不会滴下来的情况之间。这些油墨外表的溶剂再度挥发，同时，内里的溶剂渐渐移至胶头方向，令油墨开始脱离胶头

第四步：油墨脱离胶头

胶头压在印刷物上，把油墨印上。虽然胶头能准确地印在产品上，但胶头会被设计为在印刷物上滚动，而不是平面的压在物件上。另外，一个设计优良的胶头是不会在与物件接触时产生空隙的。因为若果有空隙，就会让空气隔着，阻碍了油墨印上物件。

第5步：胶头移开

印刷完毕，胶头会升起，再变回原来的形状。就如第3步所指，当胶头压在印刷物上时，油墨与印刷物黏力较强，所以油墨会全部印在印刷物上。清洁的胶头再黏上油墨，进行下一次的印刷。整个印刷过程继续循

关于是否多个颜色的工件必须用多色机一次性印刷的问题

不一定，必须依工件和印刷套色的具体情况判定。如工件无定位或定位不佳；如印刷四原色为基础的套

色，且对色差要求很高，建议使用多色机型做一次印刷成型。如工件定位性良好，可用单色机作多色套印即可胜任

功能特点1、微电脑控制，可编程控制面板，用户可根据需要灵活设定操作程序；2、方便更换油墨、胶头、钢板、零件；3、油墨盘及印刷头随意调换变为多色印刷用途，突破一般机械性能；4、每个油盘座x,y角度独立调教，方便快捷对位套色，提高生产效率；5、运输带自带热风装置，保证快速印刷时油墨及时干固；6、油盅机特色：开盖油盅设计，方便及时添加油墨及其它溶剂；油盅内部无复杂结构，方便清洗；卡式油盅固定方式，方便油盅取放。7、采用日本、欧洲精密气动元件，配合电脑数控机床加工之配件，确保机器品质；8、选用名厂硬化轴捍和轴承，不易磨损，大大延长机件寿命；9、配备安全挡板或安全罩、电源紧急切断系统，符合国际工业安全标准。应用范围产品适用范围——塑胶、五金、电子、玩具、化妆品包装、电器家电产品、工艺礼品、瓶盖、文具、陶瓷业丝网印刷、广告等

送货调试，客户需准备

晒好的钢板1块，本司制作4*4寸 75元/块；制好的夹具一个，本司制作50-100元左右；油墨若干；样板产品6 - 10个；220v电源；5 - 7bar 压缩空气。

售后承诺

厂方本着“客户在哪里，我们的服务到哪里”的服务理念，为客户提供

- 1、保修期：从设备验收合格日期起12个月。在保修期内（除人为外）不收任何费用。
- 2、设备出现故障时，接到电话或传真通知后，电话沟通不能解决时，我司技术人员可在24小时之内到达现场解决问题。
- 3、售后服务不仅仅是设备的维修，还包含技术的全心指导，我公司工艺技术人员在进行现场技术培训，提供全套印刷工艺技术，信息及设备方案。
- 4、定期或不定期有专业技术人员走访跟踪客户的使用情况。
- 5、印刷机械及辅助设备的全面维修、维护及改良。

本产品的加工定制是是，移印机类型是油墨移印机，印刷颜色是单色，应用领域是汽车,电子,日用品,玩具,文具,广告,礼品,仪器,电子，适用材质是任何材质，操作方式是全自动，动力类型是气动，产品类型是全新，重量是48（kg），电源是220V，品牌是友力，型号是YH-100，最大印刷面积（长×宽）是100X100（mm），移印机是移印机