

# LED应急吸顶灯 消防应急LED吸顶灯 应急照明LED灯具

产品名称	LED应急吸顶灯 消防应急LED吸顶灯 应急照明LED灯具
公司名称	深圳市联一光电照明有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:联一 型号:LY-C320-26-L
公司地址	深圳市宝安区31区公园路1133栋四楼东
联系电话	13823648522

## 产品详情

1、产品型号ly-c320-26-l：逆变器配套12v镍镉或镍氢发泡镍充电电池组

12、输入参数：ac170-260v ± 30v/50-60hz dc20-100v

14、充电时间：逆变器设置有充电保护电路，不会充坏电池，一般应急遵循以下时间：  
电池组容量>12v1300mah，充电时间>15h

15、适用光源功率：15-50w led光源<14w\*1，，不支持双灯或多灯应急照明；带双灯时候不稳定。不安全

16、应急时间：>1小时，或依据客户要求设定应急照明时间；

17、充电保护电压：15.0v 放电终止电压：10.0v；

19、显示设置：绿灯-主电、红灯-充电、黄灯-故障；

110、环境温湿度：-20--60 、65+20% rh

I自动应急 多功能工作 能满足客户的不 同需求

## I二、安装须知

11、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路：

In——连接零线n + led外置驱动零线输入端

II——连接火线I +

led外置驱动火线输入端，该线路上可设置一墙壁开关s，墙壁开关只控制市电照明，不影响应急照明；

I9——连接光源正极端；

I10——连接光源负极端+光源外置驱动输出负极端；

I12 ——光源外置驱动输出正极端；

I+ ——连接电池组正极端；

I - ——连接电池组负极端；

严禁接反。

本产品的加工定制是是，品牌是联一，型号是LY-C320-26-L，防护等级是ip20，光源类型是LED，光源功率是26（W），电压是220（V），主要适用范围是应急照明，消防应急照明，规格是应急LED吸顶灯26W