

793-A中性密封胶 玻璃胶硅酮胶 耐候胶透明 白黑色 260M

产品名称	793-A中性密封胶 玻璃胶硅酮胶 耐候胶透明 白黑色 260M
公司名称	东莞市万江百合胶粘剂经营部
价格	面议
规格参数	密度:1.5 (g/cm ³) 拉伸强度:0.5 (MPa) 伸长率:135 (%)
公司地址	广东 东莞市 万江区市汽车总站旁义乌小商品批发城十街1670-1671号
联系电话	86-076923381050 18666506177

产品详情

产品含量：260ml

产品特性：

- 1.凯比特793-a系单组份、室温中性固化硅酮耐候密封胶，
固化速度快，使用方便。
- 2.优良的耐气候老化性及耐高低温性能。
- 3.对大部分建筑材料具有优良的粘结性，与其它中性硅酮
胶具有良好的相容性。

产品用途：

各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗、石材等填缝密封;其它

许多建筑及工业用途。

施工方法：

- 1.密封胶粘结的基材表面必须用溶剂清洁并保持干燥。
- 2.用硅胶枪均匀施胶，确保密封胶于基材紧密接触且无缺胶，在未固化前认真修整。
- 3.基材表面温度低于4·c或高于40·c不宜施工

注意事项:

- 1.不能用于结构性粘结。
- 2.本产品固化后无毒性，避免未固化的胶于眼睛接触，如有接触请立即用清水冲洗并就医；避免吸入过多的蒸汽。避免儿童接触。

本产品的密度是1.5 (g/cm³)，拉伸强度是0.5 (MPa)，伸长率是135 (%)，剪切强度是0.5 (MPa)，贮存期是12月，产地是东莞，品牌是凯比特，固化条件是室温固化，固化时间是24 (h)，耐水性是优