

使你佳606液体免钉胶 高强度装饰胶水免钉胶

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 使你佳606液体免钉胶 高强度装饰胶水免钉胶 |
| 公司名称 | 东莞市南城骏达装饰材料经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 外观:膏状 密度:1 (g/cm ³) 拉伸强度:3 (MPa) |
| 公司地址 | 东莞市南城区袁屋边宏成国际五金机电批发城A区5栋126A号 |
| 联系电话 | 13712409595 13650088511 |

产品详情

本产品是一种极高粘接力多用途的建筑专用胶，具有抗老化、耐热、耐气候变化、固化速度快等特点。本产品深受木门厂，家具厂，橱柜厂，室内、外建筑施工行业的欢迎，它对金属、砖、水泥、陶瓷有极高的粘接力。

免钉胶

免钉胶。从名字上可以判断，“免”说明了它的存在状态；“钉”说明了它的性质。免钉胶是一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶。在国外普遍称液体钉，国内叫免钉胶。

为什么要用免钉胶？

免钉胶从表面看,价格高,会导致施工方,家具企业生产成本增加,为什么这样的情况下,品牌企业还要坚持用免钉胶,如果您不明白,那么请看如下结论对比

一、不使用免钉胶之前的情况：

1、使用玻璃胶，价格不一。玻璃胶便宜的3-4元人民币，好一点的7元--9元，再高点的10多元。每支的数量，价格低廉，相对於表面资本来控制，感觉是成本少了。

2、关于玻璃胶的容量：由於玻璃胶价格高低不一，质量差异比较大。所以，选择比较难以保证质量的前提价格合适。根据大多数装饰公司，家具，橱柜厂家反映的情况：很多便宜玻璃胶明显容量不足，偷工减料，几乎就中间一点点有胶，大部分是空域部分，这样成本看起来便宜，实际上就增加了。而且浪费人工，降低工人工作效率，增加人工的劳动成本。

3、玻璃胶的品质如何：玻璃胶时间长，会脱落，随著气候的变化，会逐步发生异样。而且在金属与木之间的几乎没什么固定力度，如松动、摇晃、甚至脱落。对产品的品质，带来极大的隐患。对于品牌的口碑，带来极其不利的提升因素。

4、玻璃胶时间长了就会变黑，发黴。隐藏200多种细菌，对人体有著极大的危害，特别是对老年人和小孩子的影响更加显著，如支气管炎、哮喘病、皮肤炎等。用在橱卫之间，更加不适当，对整个生活环境带来极其大的危害。

5、使用玻璃胶施工，目前是在整个施工面全部沾胶，用量大，施工时间长，干得慢，效果也不好。

二、使用免钉胶的情况：

1、使用免钉胶，价格明显比玻璃胶的成本高出很多，表面上很多生产厂家难以接受。因为觉得价格实在是太高了，但免钉胶，只是一种辅材，所以，价格高，也都可以接受。

2、免钉胶的容量：免钉胶容量可以得到足够保证，不会因为其他原因偷工减料，正规厂家其产品注重自身形象、品质、以及品牌效应，所以，容量可以绝对放心。

3、免钉胶是绿色环保绝不含甲醛，无异味的产品，是树脂原料合成。可以和任何材料粘结，无气味，不伤皮肤，永远不会变黑、发黴。干後可以打磨上油漆。

4、免钉胶粘结能力超强，在干固後，要超越铁钉的固定力度。在橱柜生产中，使用免钉胶后，金属件与木结构之间、木材料与材料之间不会出现松动和晃动的问题，牢固而安全，品质有保障。

5、使用免钉胶，并不需要象玻璃胶施工工艺那样，将胶沾满整个施工面，免钉胶只要点几个点就可以了，用量少，施工时间短，材料成本节省，成本就相对降低了。比如以前一支玻璃胶做两到三块板，而现在使用免钉胶我们可以做十三到十五张板，我们细算下，就得出结论：免钉胶实际成本价格明显就低于玻璃胶成本很多。

综上所述，我们就明白了，为什麼品牌装饰工程公司，家俱，橱柜生产企业坚持使用免钉胶。因为不但成本不增加，反而降低很多，而且，更重要的是，施工方便快捷，产品的品质更加有保证，细节比以前做的更好，消费者购买使用产品後，越来越得到认可。公司形象、品牌树立带来不可估量的价值提升。正如某知名橱柜企业负责人说：想做百年老店，必须从产品每个细节开始.....

产品特性

可稀释性: 不可稀释

耐温范围: - 20 ° c 至 + 100 ° c.

耐寒性: 很好

耐潮性: 很好

耐化学腐蚀性: 好

填充性: 好

柔韧性: 好

切变强度: 可到70克/平方厘米

技术指标

基本原料: 氯丁橡胶

颜色: 米色、米黄色、白色、浅褐色

固含量: 约 65%.

比重: 1220公斤/立方米

粘性: 很高

闪点: 0 ° c.

施工步骤

为确保产品质量，建议客户在使用前将表面清洁，没有灰尘、油脂；没有积水和潮湿；同时需确保其中一面是吸收性材料且坚实，以保证粘贴效果。

- 1) 切开螺纹线上方喷嘴，使之达到期望的大小和角度（约6mm）；
- 2) 在待粘贴的背面挤出一条或两条连续的胶条。
- 3) 将待粘贴的材料粘合起码2分钟；
- 4) 用湿布擦去溢出的胶液；
- 5) 根据不同的基层，在粘合重物的时候，还是需要一定的支撑或固定物。

用量计算

6mm宽度的胶条大约可以施胶10m；

粘合时间与强度：48小时之后可达到最终强度，但根据实际情况可能有所变化；

限制：不能用于潮湿和有积水的区域，不能用于安装镜子。材料方面可用于聚氯乙烯；但不适用于聚乙烯和聚丙烯。本产品不具防水功能，不宜用于室外。

注意：放置于小孩拿不到的地方；

保存：在干燥、阴凉的环境保存（21度正负3度），防止霜冻；

保质期：18个月；

主要用途

- 1、家具制造行业：粘含水银镜片、铝封边、拉手、水晶板、大理石、板材粘合等；
- 2、装饰装修行业：粘接固定各种木线、门套线、石膏线、地板瓷砖、各中装饰挂件及各种墙板工程等等；

3、展览展示行业：粘接固定各种字画、标牌、亚克力、展柜制作等等。

4、橱柜门板行业：粘接晶钢板等。

本产品用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。

产品主要性能

- 1、粘接速度快（以“秒”计算）
- 2、粘接强度 3mpa（30公斤/cm）
- 3、粘接范围广，适合一切建筑装饰材料
- 4、环保无异味，溶剂含量 13%
- 5、储存期长，27 仓库储存：24个月以上
- 6、易施工（刮、涂都可）

使用说明

清洁施工表面，确保无油污或灰尘。

切开管口，装上喷嘴，用密封枪挤出。

一、干式粘接法（适合较轻物料和承受力轻的接合处）

- 1、以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型液体钉；
- 2、将带液体钉的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥发2~5分钟；
- 3、然后再将两面压紧即可。

二、湿式粘接法（适合只受较大的压力处，配合钳夹工具使用）

- 1、依照干式粘接法涂上液体钉；
- 2、配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面或钉紧；
- 3、待胶凝固后（24小时），再移除钳夹。

负重材料的粘接方法：

能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。（沉重材料必须予以支撑）

干接式粘合法:(天花线、踢脚线、门框、背景墙)

- 1.沿粘合面挤出“之”字型粘胶
- 2.将有粘胶的一面挤向待粘面，并将两面紧压
- 3.将两粘接面拉开，让液体钉强力胶挥发2-5分钟
- 4.2-5分钟后，再次压合，沿接合处轻敲打。
- 5.粘合物用辅助工具临时固定24小时后取消辅助固定。
- 6.24小时内克达到最佳粘接效果，2-3天内完全固化

湿接式粘合法：（木地板、大理石台面等较大的物料）

- 1.依照干接式粘合法涂上液体钉强力胶
- 2.将粘合表面压紧，24小时内克达到最佳粘接效果，2-3天内完全固化。

快粘液体钉具有超快粘附性，尤其在多也表面效果更加显著，只要任一表面为多空结构，就可达到快速的粘接效果，粘接过程中无需任何辅助装置

注意事项

使用地方必须空气流通，不正确使用或蓄意吸入本产品挥发气体会危害身体。本产品属易燃品，存放在干爽地方，请勿让儿童接触，如不慎接触到皮肤或眼睛，应使用大量清水冲洗或就近求医。

规格：24支/件

本产品的外观是膏状，密度是1（g/cm³），拉伸强度是3（MPa），伸长率是150（%），剪切强度是0.5（MPa），贮存期是24个月，产地是广东，品牌是使你佳，固化条件是室温固化，固化时间是24（h），耐水性是好