

## 6mmPC双层晶透阳光板,颜色多样,厂家直销,现货提供!

产品名称	6mmPC双层晶透阳光板,颜色多样,厂家直销,现货提供!
公司名称	广州跃美塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	品名:PC双层晶透阳光板 品牌:越美 型号:晶透阳光板
公司地址	广东省广州市白云区竹料镇红旗大道131号
联系电话	15913199158

## 产品详情

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。

欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！

### pc双层晶透阳光板

越美牌pc双层晶透阳光板采进口全新料，聚碳酸酯pc原料，板材表面均匀分布有高浓度的uv防紫外线共挤层，可彻底阻挡紫外线对板材的伤害，延长板材使用寿命。“晶莹闪亮”的效果，光线更加柔和，不会形成光带，减少污染，具有更佳的美学视觉效果及耐磨性能。

产品图片展示：

### pc双层晶透阳光板产品特点

- 1、透光性：阳光板透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。uv涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，pvc流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
- 2、抗撞击：是热塑性塑料中抗冲击性最佳的一种，抗冲击性能是玻璃和有机玻璃的10至27倍。
- 3、防紫外线：阳光板一面镀有抗紫外线（uv）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。
- 4、重量轻：比重仅为一般玻璃的1/12，且不易击碎，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
- 5、阻燃：国家标准gb50222—95确认，阳光板为难燃一级，即b1级。阳光板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

6、可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

7、隔音性：阳光板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃提高3—4db。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。

8、节能性：夏天保凉，冬天保温，阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（k值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，阳光板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

9、温度适应性：阳光板在-100 时不发生冷脆，在135 时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。

10、耐候性：阳光板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

11、防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

产品图片展示：

pc双层晶透板产品规格

产品名称	标准尺寸 (mm)	厚度 (mm)	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	最小弯曲半径 (mm)	对应最小跨度 (m)	常规颜色
双层晶透板	长：6000 宽：1220-2100	4	1.0	700	1500	透明
		5	1.1	875	1800	乳白
		6	1.3	1050	2000	
		8	1.5	1400	2700	茶色
		10	1.7	1750	3300	
						宝蓝
						湖蓝
						草绿
						瓷白
						银灰
						珍珠白

注：特殊颜色和规格可定做

产品图片展示：

## 产品应用范围

- 1、办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚
- 2、高速公路及城市高架桥路的隔音屏障
- 3、农业温室大棚、花卉温室及室内泳池的天幕
- 4、地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊等的雨棚
- 5、银行防盗柜台、珠宝店防盗橱窗，警用防爆盾牌
- 6、广告灯箱、公交站面板、广告展示牌
- 7、办公、家居的室内隔断、人行通道、护栏

工程案例图片展示：

## 我们的服务

阳光板经过国家化学建筑材料测试中心检测，符合国家行业标准，公司通过iso9001:2008国际质量管理体系认证，sgs公司的rosh环保检测认证和as供应商认证，实行严格的9s现场管理与全过程品质监控。

100%全新进口原材料生产阳光板

意大利进口设备

阳光板产品包装

关于我们

工厂全景

公司展柜

公司参与全球各地展会

## 阳光板安装技术及保养规范

(1) 安装前，不得撕掉保护膜（将保护膜上有印刷标志的一面向外安装），以防安装过程中划伤板材，只沿着板材边缘将保护膜揭起50mm左右，安装完毕，立即揭掉保护膜，以免发生胶转移污染板材。如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护。绝对避免使用尖锐的刀具去揭掉保护膜，否则极易导致板材在弯曲处爆裂。

(2) 板面禁止接触碱性物质及有侵蚀性有机溶剂，如：碱、碱性盐、胺、酮、醛、酯、醚、天钠水、甲醇及异丙醇等。骨架上的油漆面不能接触板材。

(3) 必须选用适合聚碳酸酯塑料的中性密闭胶和胶垫。

(4) 钻孔安装时为允许板材膨胀的移位，钻孔直径应大于螺丝直径的50%，且螺丝孔到板边距离不少于50mm，螺丝不能上得太紧。螺丝不宜太密，建议每隔50cm或以上使用一颗螺丝（板材越厚所需螺丝间隔越大）。

(5) 两块板材的接头需根据当地温差的变化预留足够的伸缩空间。一般情况下缝隙宽度为螺丝直径的50%以上。

(6) 冷弯时，弯曲方向须垂直于板材棱筋方向，冷弯半径阳光板必须大于板材厚度的175倍，耐力板的冷弯半径必须大于板材厚度的100倍。

冷弯半径计算公式： $r = (1/2)h + m^2/8h$ （ $r$ = 弯曲半径； $h$ = 拱高； $m$ = 跨度）

(7) 施工过程中严禁直接钻板，上螺丝，应先打好螺丝孔，再上螺丝。若板材需弯曲造型，弯曲受力点严禁上螺丝。

(8) 定期清洁保养，防止酸碱尘埃对板材的腐蚀作用，建议用温水冲洗。

购买须知：

产品质量。所有商品我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才进行发货。关于色差。我们所有的商品100%均为实物拍摄。但由于灯光和各显示器效果不同，在您电脑上看到的商品图片可能会与实物商品存在色差，实际颜色以您收到的商品为准。对颜色要求较为严格的淘友请谨慎购买，色差不在退换服务范围内。关于物流。本店不承诺任何到货时间，只能保证及时发出货物。快递的到货时间只是一个常规时间，不能排除有个别延误的可能，毕竟物流公司不是我们能力范围内所能掌握的，我们只能保证第一时间发货，积极协调快件。请互相理解！由于快递延误造成的损失我们不予承担，如果您因为快递的实效及服务态度而给我们中、差评，朋友请勿购买。购买商品视为履行本协议约定，协议具有法律效益。收货或者取货时，请先验货后签单，物品若有损坏或者是少货现象，请不要签收，先与客服联系说明情况，并现场拍照为证，让物流公司人员或者快递人员证明后再做处理，否则签收后出现任何问题卖家概不负责。关于退换货。在不影响二次销售的情况下，可向本店客服要求退换。退货前提：非定制产品，商品未经使用，商品包装完好，各种附件俱在，如有发票或赠品一同退回，如非质量问题，来回邮费请自理。如果是定制产品，非质量问题，我们有理由拒绝退换货。

本产品的品名是PC双层晶透阳光板，品牌是越美，型号是晶透阳光板，用途是办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚，库存年限是10（年），成新是9（成新）